



LINEUP

ダイキン ルームエアコン

お部屋の広さ（冷暖房時のめやす）※1

おもなおすすめポイント



NEW



AI運転でいつでも温度もコントロール
無給水で加湿できる新しい「うるさら7」



ホワイト

> P.23



NEW



AI運転でいつでも温度もコントロール
機能充実、ハイグレードエアコン



ホワイト

> P.25



NEW 2019年3月発売

風が直接あたりにくい天井気流を採用
理想の空間をスタイリッシュに演出



ファブリックホワイト

> P.29



6畳程度 (2.2kW)

ATR22WSE7

※オープン価格

8畳程度 (2.5kW)

ATR25WSE7

※オープン価格

10畳程度 (2.8kW)

ATR28WSE7

※オープン価格

12畳程度 (3.6kW)

ATR36WSE7

※オープン価格

14畳程度 (4.0kW)

ATR40WPE7

※オープン価格

18畳程度 (5.6kW)

ATR56WPE7

※オープン価格

20畳程度 (6.3kW)

ATR63WPE7

※オープン価格

23畳程度 (7.1kW)

ATR71WPE7

※オープン価格

26畳程度 (8.0kW)

ATR80WPE7

※オープン価格

29畳程度 (9.0kW)

ATR90WPE7

※オープン価格

ATA22WSE7

※オープン価格

ATA25WSE7

※オープン価格

ATA28WSE7

※オープン価格

ATA36WSE7

※オープン価格

ATA40WPE7

※オープン価格

ATA56WPE7

※オープン価格

ATA63WPE7

※オープン価格

ATA71WPE7

※オープン価格

ATA80WPE7

※オープン価格

ATA90WPE7

※オープン価格

AN22WSS

※オープン価格

AN25WSS

※オープン価格

AN28WSS

※オープン価格

AN36WSS

※オープン価格

AN40WSP

※オープン価格

AN56WSP

※オープン価格

AN63WSP

※オープン価格

AN71WSP

※オープン価格

冷媒

新冷媒 R32

基本運転

プレミアム冷房（デシクル制御・PIT制御）

クールブースト制御

しつど制御 加湿
除湿

うるる加湿
(無給水加湿※2)

オリジナル機能 パワフル加湿※3

タフネス暖房（-15℃対応）／タフネス冷房

NEW ささら除湿（新・ハイブリッド方式）※4※5

さら除湿（ハイブリッド方式）※5

自動運転

NEW AI快適自動運転（人・床・壁センサー）

快適自動運転（人・床温度センサー）

気流制御

垂直気流（暖房・冷房）／サーキュレーション気流

垂直気流（暖房）／風ないス運転（天井気流）

暖房

ヒートブースト制御

便利

NEW しつどみはり運転

音声応答機能／室温ウォッチ

消し忘れ防止機能

ランドリー乾燥

オリジナル機能 オートオン／オフ機能

おやすみ運転

清潔

ストリーマ（空気清浄／内部クリーン）

オリジナル機能 定期自動クリーニング

オリジナル機能 帯電防止フラップ／防カビ・抗菌ルーバー

セルフウォッシュ熱交換器

フィルター自動お掃除（10年ごみ捨て不要※7）

給気換気

クリアコート熱交換器

集塵・脱臭フィルター※8

その他

かんたん大画面リモコン（温度設定0.5℃単位）

スマホ接続対応（無線LAN接続アダプター 内蔵）

NEW スマホ接続対応（無線LAN接続アダプター 内蔵）

かんたんスタイリッシュリモコン
（温度設定0.5℃単位）

スマホ接続対応
（無線LAN接続アダプター 別売）

室外機

オリジナル機能 塩害対応 熱交換器（ブルーフィン）/JRA9002準拠

※1. お部屋の畳数は、木造南向き（洋室・和室）の場合です。お部屋の条件を考慮して選ぶ必要がありますので、冷暖房負荷計算が必要となります。詳しくは販売店にご相談ください。 ※2. 一般の加湿器とは加湿方法が異なるため加湿量は外気条件により変化します。 ※3. 9.0kWクラスを除く。 ※4. 9.0kWは、さら除湿（ハイブリッド方式）になります。 ※5. 一般社団法人 日本冷凍空調工業会による再熱除湿方式ではありません。 ※6. 出荷時設定は「切」。しつどの量に関わらず、温度のみ検知して運転します。音声お知らせ機能はありません。 ※7. 年間2gのホコリがフィルターに付着した場合（当社調べ）。エアコンの運転時間、使用環境によりお手入れ期間が異なることがあります。エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着する環境では、フィルター掃除運転では汚れを取り切れない場合があります。 ※8. 3年間交換不要タイプです。 ※9. 別途遠隔制御P板セットが必要です。

ATF SERIES **NEW** 2019年3月発売

クール **KUOL**

天井気流に加えて、
プレミアム冷房で
快適な温度・しつどに



ホワイト

> P.35

R32

※オープン価格

ATF22WSE7

※オープン価格

ATF25WSE7

※オープン価格

ATF28WSE7

※オープン価格

ATF36WSE7

※オープン価格

ATF40WPE7

※オープン価格

ATF56WPE7

※オープン価格

ATF63WPE7

※オープン価格

ATC SERIES **NEW** 2019年3月発売

クール **KUOL**

天井気流を採用、
フィルター自動お掃除で
内部もキレイに



写真は2.2~3.6kWクラス

ホワイト

> P.37

R32

※オープン価格

ATC22WSE7

※オープン価格

ATC25WSE7

※オープン価格

ATC28WSE7

※オープン価格

ATC36WSE7

※オープン価格

ATC40WPE7

※オープン価格

ATC56WPE7

※オープン価格

ATE SERIES **NEW** 2019年3月発売

クール **KUOL**

設定温度まで一気に暖め、
快適 シンプル&コンパクトな
ベーシックモデル



ホワイト

> P.39

R32

※オープン価格

ATE22WSE7

※オープン価格

ATE25WSE7

※オープン価格

ATE28WSE7

※オープン価格

ATE36WSE7

※オープン価格

ATE40WPE7

※オープン価格

ATE56WPE7

※オープン価格

新冷媒 R32		
プレミアム冷房 (デシクル制御・PIT制御)	PIT制御	
クールブースト制御		
タフネス暖房(−15℃対応)／タフネス冷房		
さらら除湿(ハイブリッド方式)※5	9段階セレクトドライ	
快適自動運転	自動運転	
風ないス運転 (天井気流・暖気かくはん運転)	風ないス運転(天井気流)	風ないス運転
ヒートブースト制御		
オリジナル機能 室温ウォッチ※6		
ランドリー乾燥		
おやすみ運転		
ストリーマ(空気清浄／内部クリーン)		
クリアコート熱交換器		
フィルター自動お掃除(10年ごみ捨て不要※7)	集塵・脱臭フィルター※8	
かんたんダイレクトリモコン(温度設定0.5℃単位)		
スマホ接続対応(無線LAN接続アダプター 別売)	スマホ接続対応 (無線LAN接続アダプター 別売※9)	
オリジナル機能 塩害対応 熱交換器(ブルーフィン) / JRA9002準拠	オリジナル機能 塩害対応 熱交換器 (ブルーフィン) NEW	

寒冷地向けエアコン

NEW

スゴ暖 **DX** SERIES

AI運転でしつども温度も
コントロール
機能充実、寒冷地向けエアコン



ホワイト

> P.41

R32

※オープン価格

S25WTDXS

希望小売価格 400,000円(税抜き)

S28WTDXP(V)

希望小売価格 440,000円(税抜き)

S40WTDXP(V)

希望小売価格 490,000円(税抜き)

S56WTDXP(V)

希望小売価格 550,000円(税抜き)

S63WTDXP(V)

希望小売価格 630,000円(税抜き)

NEW

スゴ暖 **KX** SERIES

ストリーマ搭載
寒冷地向け
ベーシックエアコン



ホワイト

> P.43

R32

※オープン価格

S22WTKXP

希望小売価格 280,000円(税抜き)

S25WTKXP

希望小売価格 310,000円(税抜き)

S28WTKXP

希望小売価格 340,000円(税抜き)

新冷媒 R32	
プレミアム冷房 (デンシル制御・PIT制御)	PIT制御
クールブースト制御	
タフネス暖房(−25℃対応)／タフネス冷房	
NEW さらら除湿 (新・ハイブリッド方式)※5	9段階セレクトドライ
NEW AI快適自動運転 (人・床・壁センサー)	自動運転
垂直気流(暖房・冷房)／ サーキュレーション気流	風ないス運転
高温風モード(最大60℃)	
ヒートブースト制御	NEW ヒートブースト制御
10℃からの暖房設定	
室外機ドレンパンヒーター搭載／着雪防止 室外機ファン運転	
NEW しつどみはり運転	
音声応答機能／ 「高温パトロール」モード	
消し忘れ防止機能	
ランドリー乾燥	
おやすみ運転	
ストリーマ (空気清浄／内部クリーン)	NEW ストリーマ (空気清浄／内部クリーン)
セルフウォッシュ熱交換器	クリアコート熱交換器
フィルター自動お掃除 (10年ごみ捨て不要※7)	集塵・脱臭フィルター※8
かんたん大画面リモコン (温度設定0.5℃単位)	かんたんダイレクトリモコン (温度設定0.5℃単位)
NEW スマホ接続対応 (無線LAN接続アダプター 内蔵)	スマホ接続対応 (無線LAN接続アダプター 別売※9)

既設配管 再利用

お使いのエアコンから入替もスムーズ! > P.73

既設配管を洗浄なしで再利用できるから、埋込み配管でも工事は簡単です。うるるとさららの場合は、埋設の既設配管には対応できません。(加湿ホースが必要なため)

価格は税抜価格を
表記しています。

価格は事業者様向けの希望小売価格(積算見積価格)であり、一般消費者様向けの販売価格を示したものではありません。
※オープン価格は、希望小売価格を定めていません。



天井気流を採用、 フィルター自動お掃除で内部もキレイに

NEW

2019 MODEL

2019年3月発売

4.0~5.6kWのみ

日本製

(リモコンは除く)



R32



PIT

外気温
-15℃
運転OK

既設配管
再利用

フロラベル
A
地球温暖化への影響


2.2~3.6kW
カラー：ホワイト(-W) (N9.5)




4.0~5.6kW
カラー：ホワイト(-W) (N9.5)



2.2~3.6kW
カラー：ホワイト(5Y 7.5/1)



4.0~5.6kW
カラー：ホワイト(5Y 7.5/1)



かんたん
ダイレクトリモコン
リモコンホルダー付属
リモコン部品番号
ARC478A37

15A平行プラグ仕様

15A平行プラグ仕様

15A平行プラグ仕様

暖房時 おもに **6** 畳程度
冷房時

127 ATC22WSE7-W

オープン価格*

室内 ATC22WSE7-W / 質量10kg 室内電源タイプ
単 100V ① 15A
室外 ARC22WS / 質量22kg 配管液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差10m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	5~6畳 (8~10㎡)	2.2 (0.7~4.0)	455 (135~1,180)
冷房	6~9畳 (10~15㎡)	2.2 (0.6~2.8)	560 (140~810)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
717kWh	100%	100%	5.8	5.8

寸法規定 低温暖房能力※2.9kW

暖房時 おもに **8** 畳程度
冷房時

128 ATC25WSE7-W

オープン価格*

室内 ATC25WSE7-W / 質量10kg 室内電源タイプ
単 100V ① 15A
室外 ARC25WS / 質量26kg 配管液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差10m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	6~8畳 (10~13㎡)	2.8 (0.7~4.7)	605 (135~1,360)
冷房	7~10畳 (11~17㎡)	2.5 (0.6~3.1)	615 (135~860)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
802kWh	101%	101%	5.9	5.9

寸法規定 低温暖房能力※3.4kW

暖房時 おもに **10** 畳程度
冷房時

129 ATC28WSE7-W

オープン価格*

室内 ATC28WSE7-W / 質量10kg 室内電源タイプ
単 100V ① 15A
室外 ARC28WS / 質量26kg 配管液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差10m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	8~10畳 (13~16㎡)	3.6 (0.7~5.0)	855 (145~1,410)
冷房	8~12畳 (13~19㎡)	2.8 (0.6~3.3)	750 (135~910)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
929kWh	100%	100%	5.8	5.8

寸法規定 低温暖房能力※3.6kW

待機電力 約1W

一般社団法人日本電機工業会の自主基準に基づく待機時消費電力測定値(定格冷房時)。コンセント等に差し込み後、運転をしない状態で30分経過後に測定。エアコンは待機状態でも微量の電力を消費します。長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜くことを推奨します。「入タイマー」設定時は、約10Wの電力を消費します。

暖房時 おもに **12** 畳程度
冷房時

130 ATC36WSE7-W

オープン価格*

室内 ATC36WSE7-W / 質量10kg 室内電源タイプ
単 100V ② 20A
室外 ARC36WS / 質量27kg 配管液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差10m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	9~12畳 (15~19㎡)	4.2 (0.7~5.5)	1,090 (145~1,720)
冷房	10~15畳 (16~25㎡)	3.6 (0.6~4.0)	1,160 (135~1,290)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
1,362kWh	102%	102%	5.0	5.0

寸法規定 低温暖房能力※4.0kW

暖房時 おもに **14** 畳程度
冷房時

131 ATC40WPE7-W

オープン価格*

室内 ATC40WPE7-W / 質量10.5kg 室内電源タイプ
単 200V ② 20A
室外 ARC40WP / 質量37kg 配管液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差10m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	11~14畳 (18~23㎡)	5.0 (0.6~7.6)	1,290 (115~2,800)
冷房	11~17畳 (18~28㎡)	4.0 (0.5~4.5)	1,250 (115~1,660)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
1,513kWh	102%	102%	5.0	5.0

寸法規定 低温暖房能力※5.5kW

暖房時 おもに **18** 畳程度
冷房時

132 ATC56WPE7-W

オープン価格*

室内 ATC56WPE7-W / 質量11kg 室内電源タイプ
単 200V ② 20A
室外 ARC56WP / 質量40kg 配管液 φ6.4
ガス φ9.5

長尺配管15m(チャージレス15m) 最大高低差10m

	量数のめやす	能力(kW)	消費電力(W)
暖房	15~18畳 (24~30㎡)	6.7 (0.6~9.2)	1,770 (110~3,160)
冷房	15~23畳 (25~39㎡)	5.6 (0.6~5.7)	1,930 (120~2,030)

(JIS C 9612:2013) (JIS C 9612:2005)

消費電力量 期間合計(年間)	目標年度 2010年	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率	省エネ基準 達成率
2,077kWh	102%	102%	5.1	5.1


寸法規定 低温暖房能力※6.7kW

ご購入前に必ず
お読みください!!


据付時のご注意

カーテンレールなどの上に取付けの際は、運転時のフラップ可動範囲を確保した上で設置してください。

2.2~3.6kW



4.0~5.6kW



※据付所要スペースについてはP.67をご参照ください。

ご販売店様へ

- 配管セット(4m) K-HFD234B…注 7,600円(税抜き)
- (注) 価格は1セットあたりの価格です。ご注文の際には梱包入数の5セット単位でお願いします。
- 据付さんは同梱されていません。

R32採用商品は、R410Aと設計圧力が同等であるため、据え付け・サービス時にはR410Aと同じ工具類が利用できます。

価格は税抜価格を表記しています。

配管、据付部材、設置調整、据付工事費、配送費及び使用済み商品の引き取り費は含まれておりません。
※オープン価格は、希望小売価格を定めています。

機能一覧 P59

仕様表 P61

別売品 P68

クオール

ココがオリジナル
クオリティ機能

長持ち室外機 JRA9002準拠

塩害対応 熱交換器(ブルーフィン)

高耐食樹脂をコーティングした塩害対応 熱交換器を採用しています。

さらに、ねじにサビにくいステンレス(SUS)製/亜鉛ニッケル合金メッキのねじを採用。内部構造材の一部にも防錆加工を施し、潮風などへの耐久性を高めています。

塩害対応 熱交換器(ブルーフィン)

室温が28℃を超えると冷房運転
室温ウォッチ

お部屋の温度が28℃を超えると、自動的に冷房運転※1を行い、室温を28℃付近に保ちます。

室内機で温度を検知して自動運転を行うため、室内機の設置状況、お客様の居場所によっては、作動しない場合もあります。高温による身体への影響を防ぐものではありません。

天井気流(風ないス運転)

フラップ上向き 冷房/除湿運転時

気流を持ち上げる構造で、風が直接あたりにくい。

コアンダ構造の前面パネルが吹き出した冷房気流を上方へ持ち上げ、奥まで飛ばします。

●送風運転、おやすみ運転設定時は使用できません。



※写真は4.0kW・5.6kWモデルです。

10mロング気流(4.0kW以上の機種)

約10m※2先まで快適気流が届きます。

自動運転

冷やしすぎ、暖めすぎを抑えて快適に。

室内温度や屋外温度に応じて自動で設定温度と3つの運転モードを選びます。

運転モードを自動切り換え

暖房 ドライ 冷房



フィルター自動お掃除

フィルターの汚れをブラッシングしてすっきり。

エアコンの運転終了後、自動的にフィルターのホコリをブラッシングして、ダストボックスに回収。定期的なお掃除で、フィルターの目づまりを抑えます。



※写真は4.0kW・5.6kWモデルです。

ヒートブースト制御

暖房の立ち上がりを早めて、暖かく。

進化したコンプレッサー制御により、運転開始後の暖房の立ち上がりを早めて、設定温度に近づけます。※3

PIT(ピット)制御

0.5℃単位で、温度コントロール。

リモコンの温度設定
0.5℃単位

独自のスイングコンプレッサーと高精度インバーター制御技術(PIT制御)を組み合わせ、細かな温度コントロールを実現しました。

ダイキンは、**放電・洗浄** で、
内部をキレイに。



ストリーマ
DAIKIN STREAMER TECHNOLOGY

放電

ストリーマの酸化分解力で、キレイに

ストリーマ内部クリーン

ストリーマ空気清浄

洗浄

汚れにくい熱交換器で、キレイに

クリアコート熱交換器

タフネス暖房・冷房

低外気タフネス暖房(-15℃対応)

室外機・熱交換器の暖房能力を向上させ、低温に強い電気部品を採用。外気温-15℃でも暖房運転が行えます。

高外気タフネス冷房

先進の冷媒制御技術で、外気温が高い時も冷房運転可能です。

その他の主な機能	9段階セレクトドライ	立体気流	クリアコート熱交換器	集塵・脱臭フィルター	おやすみ運転
----------	------------	------	------------	------------	--------

スマホ接続対応
(オプション機能)

- 別売の無線LAN接続アダプター BRP087A42が必要です。
- インターネット接続環境ならびに別途通信費等が必要です。

▶ 21ページ

Google アシスタント※4 に対応

音声でエアコン操作が可能です。(オプション機能)

- 別売の無線LAN接続アダプター BRP087A42が必要です。
- インターネット接続環境ならびに別途通信費等が必要です。

詳細はホームページをご覧ください。 <http://www.daikinaircon.com/app/smartspeaker/>

Amazon Alexa※5 に対応

※1. 出荷時設定は「切」。しつどの量に関らず、温度のみ検知して運転します。音声お知らせ機能はありません。 ※2. 当社試験による。冷房運転・風量5・風向1設定時において、据付壁面から10m先の位置で風速0.4m/s以上の気流を確認。試験機:ATC40WPE7と同等機種(AN40VCP) 設置環境や運転条件等により、風速・到達距離は異なります。 ※3. 当社試験 当社試験室(14畳)、外気温2℃、室温10℃、設定温度22℃、風量5、風向正面吹きで運転開始後、設定温度到達までの時間を測定。従来機種2017年ATC40UPE5と同等機種(AN40UCP) 約21分 新機種2019年ATC40WPE7と同等機種(AN40VCP) 約18分 測定位置:エアコンの前方315cm(気流があたらない位置)で、床面からの高さ10cm~150cm(6点で計測した平均値)。事前運転(予熱運転)なし ●実使用時の立上時間は、条件により異なります。 ※4. Googleは、Google LLCの商標です。 ※5. Amazon Alexaは、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の登録商標です。

●同じ色名の室内機でも機種によって色調が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ●色名の()内の番号は参考モデル値です。

※低温暖房能力は、外気温2℃時。 ●カタログに掲載している外形寸法は代表寸法で、()内は突起物の寸法を表示しています。据付に際しては外形図をご参照ください。

●機種名の前の□番号は、標準仕様表と照合する際などにご利用ください。 ●写真、イラストはイメージです。

基本運転	PIT制御	●
	プレミアム 冷房 クールブースト 制御	
	タフネス 暖房・冷房 霜付き抑制 熱交換器	●
	ドレンパン ヒーター	
ついで制御	うるる加湿 (無給水加湿)	
	さらさら除湿 (新・ハイブリッド方式)	
自動運転	9段階 セレクトドライ	●
	快適自動運転	● 自動運転
気流制御	垂直気流 (暖房・冷房) サーキュレーション 気流	
	ロング気流	● 10m/4.0kW以上
	フラップ& ルーバー	●
	オート スイング	● 立体/上下/左右
生活便利	センサー風向	
	風ないス 運転	● 天井気流
	人・床温度 センサー	
	しつどみはり 運転	
生活便利	消し忘れ 防止機能	
	快適エコ 自動復帰	
	音声応答機能	
	リモコン設定 メモリー機能	
生活便利	快適エコ ガイド	
	パワフル運転	
	ランドリー乾燥	
	室温ウォッチ	●
生活便利	スマホ 接続対応	● 別売
	美肌保湿運転	
	ストリーマ空気清浄/ ストリーマ内部クリーン	●
	内部クリーン	
生活便利	セルフウォッシュ 熱交換器	
	クリアコート 熱交換器	●
	集塵・脱臭 フィルター	●
	フィルター 自動お掃除	●
生活便利	給気換気	
	翌朝暖房	
	高温風モード	
	ヒートブースト 制御	●
生活便利	10℃からの 暖房設定	
	デフロストの 学習制御	
	時刻設定 入切タイマー	
	ワンタッチ 切タイマー	●
生活便利	ワンタッチ 入タイマー	●
	おやすみ運転	●

掲載 頁	機種	要目	電 源	暖 房										冷 房										始 動 電 流 A	圧 縮 機 出 力 W	電 源 プ ラ グ 容 量 A	電 源 プ ラ グ 形 状	連 結 電 線 本 数	質 量 kg	消費電力量			消 通 年 費 効 率 (APF)	種 類	封 入 量 kg	地球 温暖 係数 (GWP)
				暖 房 能 力 kW	暖 房 低 温 能 力 kW	運 転 電 流 最大 A	消 費 電 力 W	低 温 消 費 電 力 W	力 率 %	音 響 パ ワ ー レベル dB	冷 房 能 力 kW	電 気 特 性	運 転 電 流 最大 A	消 費 電 力 W	力 率 %	音 響 パ ワ ー レベル dB	暖 房 時 間 合 計 h	冷 房 時 間 合 計 h	期 間 合 計 (年間)																	
																				液管	ガス管	合														
31 32	116	S40WTSXP 内F40WTSXP 外R40WSXP	内 外	単相 200	5.0 (0.6～ 7.6)	5.5	7.0 (17.7)	1,310 (115～ 2,800)	2,480	94	61 64	4.0 (0.5～ 4.5)	6.8 (12.2)	1,260 (115～ 1,660)	93	62 62	7.0	— 1,100	20 —	Ⓐ	3	10 37	※ 6.4	※ 9.5	1,033	480	1,513	5.0	R32	0.69	675					
	117	S56WTSXP 内F56WTSXP 外R56WSXP	内 外	単相 200	6.7 (0.6～ 9.2)	6.7	9.4 (18.2)	1,820 (110～ 3,110)	2,750	97	65 66	5.6 (0.6～ 5.7)	9.0 (14.1)	1,720 (120～ 2,030)	96 63	67 63	9.4	— 1,700	20 —	Ⓐ	3	11 40	※ 6.4	※ 9.5	1,429	648	2,077	5.1	R32	1.09	675					
	118	S63WTSXP 内F63WTSXP 外R63WSXP	内 外	単相 200	7.1 (0.6～ 9.9)	7.2	9.5 (19.5)	1,890 (110～ 3,390)	3,000	99	69 66	6.3 (0.6～ 6.5)	10.5 (14.6)	2,080 (110～ 2,170)	99 66	67 66	10.5	— 1,700	20 —	Ⓐ	3	11 41	※ 6.4	※ 12.7	1,641	742	2,383	5.0	R32	1.18	675					
	119	S71WTSXP 内F71WTSXP 外R71WSXP	内 外	単相 200	8.5 (0.6～ 10.2)	7.4	12.7 (19.6)	2,520 (110～ 3,450)	3,050	99	70 70	7.1 (0.6～ 7.3)	13.7 (17.1)	2,710 (110～ 2,770)	99 69	68 69	13.7	— 1,900	20 —	Ⓐ	3	11 41	※ 6.4	※ 12.7	2,040	944	2,984	4.5	R32	1.18	675					
35 36	120	ATF22WSE7 内ATF22WSE7 外ARF22WS	内 外	単相 100	2.2 (0.7～ 4.6)	3.3	4.8 (14.7)	420 (130～ 1,310)	1,160	88	62 60	2.2 (0.6～ 2.8)	5.7 (13.1)	495 (130～ 710)	87 60	61 60	5.7	— 600	15 —	Ⓐ	3	10 26	※ 6.4	※ 9.5	463	208	671	6.2	R32	0.71	675					
	121	ATF25WSE7 内ATF25WSE7 外ARF25WS	内 外	単相 100	2.8 (0.7～ 4.7)	3.4	6.7 (14.7)	590 (130～ 1,360)	1,200	88	61 59	2.5 (0.6～ 3.1)	6.8 (13.1)	600 (130～ 830)	88 60	61 60	6.8	— 750	15 —	Ⓐ	3	10 26	※ 6.4	※ 9.5	562	240	802	5.9	R32	0.71	675					
	122	ATF28WSE7 内ATF28WSE7 外ARF28WS	内 外	単相 100	3.6 (0.7～ 5.1)	3.7	9.3 (14.8)	820 (130～ 1,440)	1,270	88	63 61	2.8 (0.6～ 3.3)	8.3 (13.1)	730 (130～ 870)	88 61	61 61	9.3	— 750	15 —	Ⓐ	3	10.5 26	※ 6.4	※ 9.5	626	287	913	5.8	R32	0.75	675					
	123	ATF36WSE7 内ATF36WSE7 外ARF36WS	内 外	単相 100	4.2 (0.7～ 5.7)	4.1	11.6 (19.8)	1,040 (130～ 1,720)	1,520	90	61 63	3.6 (0.6～ 4.0)	12.4 (16.8)	1,120 (130～ 1,260)	90 62	60 62	12.4	— 950	20 —	Ⓐ	3	10.5 27	※ 6.4	※ 9.5	876	409	1,285	5.3	R32	0.72	675					
	124	ATF40WPE7 内ATF40WPE7 外ARF40WP	内 外	単相 200	5.0 (0.6～ 7.7)	5.6	6.5 (17.7)	1,230 (115～ 2,780)	2,460	95	61 64	4.0 (0.5～ 4.5)	6.4 (12.2)	1,220 (115～ 1,620)	95 61	61 61	6.5	— 1,100	20 —	Ⓐ	3	10.5 37	※ 6.4	※ 9.5	1,009	446	1,455	5.2	R32	0.68	675					
	125	ATF56WPE7 内ATF56WPE7 外ARF56WP	内 外	単相 200	6.7 (0.6～ 9.4)	6.8	9.1 (18.2)	1,770 (110～ 3,160)	2,800	97	65 66	5.6 (0.6～ 5.7)	10.1 (14.0)	1,930 (120～ 2,030)	96 64	66 64	10.1	— 1,700	20 —	Ⓐ	3	11 40	※ 6.4	※ 9.5	1,401	636	2,037	5.2	R32	0.99	675					
	126	ATF63WPE7 内ATF63WPE7 外ARF63WP	内 外	単相 200	7.1 (0.6～ 9.9)	7.2	9.1 (19.5)	1,800 (110～ 3,180)	2,810	99	69 66	6.3 (0.6～ 6.5)	10.2 (14.2)	2,020 (110～ 2,170)	99 66	67 66	10.2	— 1,700	20 —	Ⓐ	3	11.5 40	※ 6.4	※ 12.7	1,607	729	2,336	5.1	R32	1.08	675					
	127	ATC22WSE7 内ATC22WSE7 外ARC22WS	内 外	単相 100	2.2 (0.7～ 4.0)	2.9	5.2 (14.5)	455 (135～ 1,180)	1,040	87	61 60	2.2 (0.6～ 2.8)	6.4 (13.8)	560 (140～ 810)	87 60	61 60	6.4	— 600	15 —	Ⓐ	3	10 22	※ 6.4	※ 9.5	495	222	717	5.8	R32	0.56	675					
	128	ATC25WSE7 内ATC25WSE7 外ARC25WS	内 外	単相 100	2.8 (0.7～ 4.7)	3.4	6.9 (14.7)	605 (135～ 1,360)	1,200	88	61 59	2.5 (0.6～ 3.1)	7.0 (13.1)	615 (135～ 860)	88 60	61 60	7.0	— 750	15 —	Ⓐ	3	10 26	※ 6.4	※ 9.5	554	248	802	5.9	R32	0.72	675					
	129	ATC28WSE7 内ATC28WSE7 外ARC28WS	内 外	単相 100	3.6 (0.7～ 5.0)	3.6	9.7 (14.8)	855 (145～ 1,410)	1,250	88	62 61	2.8 (0.6～ 3.3)	8.5 (13.1)	750 (135～ 910)	88 61	61 61	9.7	— 750	15 —	Ⓐ	3	10 26	※ 6.4	※ 9.5	642	287	929	5.7	R32	0.74	675					
	130	ATC36WSE7 内ATC36WSE7 外ARC36WS	内 外	単相 100	4.2 (0.7～ 5.5)	4.0	12.1 (19.8)	1,090 (145～ 1,720)	1,520	90	60 63	3.6 (0.6～ 4.0)	12.9 (17.0)	1,160 (135～ 1,290)	90 62	60 62	12.9	— 950	20 —	Ⓐ	3	10 27	※ 6.4	※ 9.5	938	424	1,362	5.0	R32	0.72	675					
	131	ATC40WPE7 内ATC40WPE7 外ARC40WP	内 外	単相 200	5.0 (0.6～ 7.6)	5.5	6.9 (17.7)	1,290 (115～ 2,800)	2,480	94	61 64	4.0 (0.5～ 4.5)	6.7 (12.2)	1,250 (115～ 1,660)	94 61	61 61	6.9	— 1,100	20 —	Ⓐ	3	10.5 37	※ 6.4	※ 9.5	1,050	463	1,513	5.0	R32	0.66	675					
37 38	132	ATC56WPE7 内ATC56WPE7 外ARC56WP	内 外	単相 200	6.7 (0.6～ 9.2)	6.7	9.1 (18.2)	1,770 (110～ 3,160)	2,800	97	65 65	5.6 (0.6～ 5.7)	10.1 (13.5)	1,930 (120～ 2,030)	96 63	66 63	10.1	— 1,700	20 —	Ⓐ	3	11 40	※ 6.4	※ 9.5	1,417	660	2,077	5.1	R32	0.99	675					
	133	ATE22WSE7 内ATE22WSE7 外ARE22WS	内 外	単相 100	2.2 (0.7～ 3.9)	2.8	5.4 (14.7)	470 (130～ 1,230)	1,090	86	62 60	2.2 (0.6～ 2.8)	6.5 (14.3)	570 (125～ 820)	86 60	62 60	6.5	— 600	15 —	Ⓐ	3	8 22	※ 6.4	※ 9.5	492	225	717	5.8	R32	0.47	675					
	134	ATE25WSE7 内ATE25WSE7 外ARE25WS	内 外	単相 100	2.8 (0.7～ 4.3)	3.1	7.4 (14.5)	635 (130～ 1,220)	1,080	86	62 60	2.5 (0.6～ 3.1)	8.1 (14.3)	700 (125～ 1,030)	86 60	63 60	8.1	— 750	15 —	Ⓐ	3	8 22	※ 6.4	※ 9.5	578	252	830	5.7	R32	0.52	675					
	135	ATE28WSE7 内ATE28WSE7 外ARE28WS	内 外	単相 100	3.6 (0.7～ 4.8)	3.5	9.8 (14.9)	860 (135～ 1,390)	1,230	88	63 61	2.8 (0.6～ 3.2)	9.0 (12.9)	780 (125～ 930)	87 61	63 61	9.8	— 750	15 —	Ⓐ	3	8 26	※ 6.4	※ 9.5	637	292	929	5.7	R32	0.63	675					
39 40	136	ATE36WSE7 内ATE36WSE7 外ARE36WS	内 外	単相 100	4.2 (0.7～ 5.5)	4.0	13.0 (19.9)	1,160 (135～ 1,810)	1,600	89	61 63	3.6 (0.6～ 3.7)	13.0 (16.6)	1,160 (125～ 1,380)	89 62	63 62	13.0	— 950	20 —	Ⓐ	3	8 27	※ 6.4	※ 9.5	949	441	1,390	4.9	R32	0.68	675					
	137	ATE40WPE7 内ATE40WPE7 外ARE40WP	内 外	単相 200	5.0 (0.6～ 7.5)	5.4	7.2 (17.7)	1,340 (125～ 2,990)	2,650	93	62 64	4.0 (0.6～ 4.5)	6.8 (12.2)	1,260 (150～ 1,730)	93 62	63 62	7.2	— 1,100	20 —	Ⓐ	3	8 37	※ 6.4	※ 9.5	1,054	490	1,544	4.9	R32	0.62	675					
	138	ATE56WPE7 内ATE56WPE7 外ARE56WP	内 外	単相 200	6.7 (0.6～ 9.1)	6.6	9.7 (18.2)	1,860 (115～ 3,120)	2,760	96	66 65	5.6 (0.7～ 5.7)	9.9 (13.5)	1,890 (120～ 2,050)	95 63	68 63	9.9	— 1,700	20 —	Ⓐ	3	9 40	※ 6.4	※ 9.5	1,470	648	2,118	5.0	R32	0.98	675					
	80	S25WTDXS 内F25WTDXS 外R25WDXS	内 外	単相 100	2.8 (0.6～ 7.6)	5.9	5.6 (20.0)	490 (100～ 2,000)	1,890	88	61 60	2.5 (0.7～ 3.5)	5.4 (18.0)	475 (80～ 850)	88 58	59 58	5.6	— 750	20 —	Ⓐ	3	16 42	※ 6.4	※ 9.5	497	198	695	6.8	R32	0.95	675					
41 42	81	S28WTDXP 内F28WTDXP 外R28WDXP	内 外	単相 200	4.0 (0.4～ 11.5)	8.3	3.7 (19.1)	730 (80～ 3,640)	3,220	99	62 61	2.8 (0.5～ 4.0)	2.7 (13.5)	525 (80～ 850)	97 59	60 59	3.7	— 750	20 —	Ⓐ	3	16.5 47	※ 6.4	※ 9.5	560	219	779	6.8	R32	1.28	675					
	82	S28WTDXV 内F28WTDXV 外R28WDXV	内 外	単相 200	4.0 (0.4～ 11.5)	8.3	3.7 (19.1)	730 (80～ 3,640)	3,220	99	62 61	2.8 (0.5～ 4.0)	2.7 (13.5)	525 (80～ 850)	97 59	60 59	3.7	— 750	20 —	Ⓐ	3	16.5 47	※ 6.4	※ 9.5	560	219	779	6.8	R32	1.28	675					
	83	S40WTDXP 内F40WTDXP 外R40WDXP	内 外	単相 200	5.0 (0.4～ 12.2)	9.1	4.5																													

壁掛形 標準仕様 (JIS C 9612:2013)

能力可変形(インバーター)の能力・消費電力の()内数値は(最小～最大)の値です。

掲載 頁	要目 機種	電 源 V	暖 房								冷 房					始 動 電 流 A	圧 縮 機 出 力 W	電 源 電 圧 V	電 源 電 流 A	電 源 電 流 A	連 結 電 線 本 数	質 量 kg	冷媒配管 接 続 径 (φ Cut)		消費電力量			通 年 消 費 電 力 効 率 (APF)	種 類	封 入 量 kg	地球 温暖化 係数 (GWP)					
			暖 房 能 力 kW	暖 房 低 温 能 力 kW	電 気 特 性			運 転 電 流 (最大)	消 費 電 力 W	低 温 消 費 電 力 W	率 %	音 響 パ ワ ー レ ベ ル dB	冷 房 能 力 kW	電 気 特 性									運 転 電 流 (最大)	消 費 電 力 W	率 %	音 響 パ ワ ー レ ベ ル dB	液 管 φ					ガ ス 管 φ	暖 房 時 間 合 計 h	冷 房 時 間 合 計 h	期 間 合 計 (年間)	
					電 流 (最大)	電 圧 (最大)	電 流 (最大)							電 流 (最大)	電 流 (最大)																					電 流 (最大)
56	S28VTDXV 内F28VTDXV 外R28VDXV	内 外	単 相 200	4.0 (0.4～ 11.5)	8.3	3.7 (19.1)	730 (75～ 3,640)	3,220	99	62 61	2.8 (0.5～ 4.0)	2.7 (13.5)	525 (80～ 850)	97	60 59	3.7	— 750	— 20	— 動 静	3	15 47	※ 6.4	※ 9.5	560	219	779	6.8	R32	1.30	675						
	S40VTDXP 内F40VTDXP 外R40VDXP	内 外	単 相 200	5.0 (0.4～ 12.2)	9.1	4.5 (19.6)	890 (75～ 3,730)	3,380	99	69 62	4.0 (0.5～ 5.3)	4.0 (13.5)	790 (85～ 1,330)	99	67 63	4.5	— 1,100	20 —	動 静	3	15.5 47	※ 6.4	※ 9.5	746	305	1,051	7.2	R32	1.30	675						
	S40VTDXV 内F40VTDXV 外R40VDXV	内 外	単 相 200	5.0 (0.4～ 12.2)	9.1	4.5 (19.6)	890 (75～ 3,730)	3,380	99	69 62	4.0 (0.5～ 5.3)	4.0 (13.5)	790 (85～ 1,330)	99	67 63	4.5	— 1,100	20 —	動 静	3	15 47	※ 6.4	※ 9.5	746	305	1,051	7.2	R32	1.30	675						
	S56VTDXP 内F56VTDXP 外R56VDXP	内 外	単 相 200	6.7 (0.4～ 12.2)	9.1	7.2 (19.6)	1,430 (80～ 3,730)	3,380	99	70 62	5.6 (0.5～ 6.0)	7.1 (13.5)	1,410 (85～ 1,620)	99	68 63	7.2	— 1,700	20 —	動 静	3	15.5 47	※ 6.4	※ 9.5	1,137	493	1,630	6.5	R32	1.30	675						
	S56VTDXV 内F56VTDXV 外R56VDXV	内 外	単 相 200	6.7 (0.4～ 12.2)	9.1	7.2 (19.6)	1,430 (80～ 3,730)	3,380	99	70 62	5.6 (0.5～ 6.0)	7.1 (13.5)	1,410 (85～ 1,620)	99	68 63	7.2	— 1,700	20 —	動 静	3	15 47	※ 6.4	※ 9.5	1,137	493	1,630	6.5	R32	1.30	675						
	S63VTDXP 内F63VTDXP 外R63VDXP	内 外	単 相 200	7.1 (0.4～ 12.2)	9.1	7.8 (19.9)	1,550 (85～ 3,730)	3,380	99	70 64	6.3 (0.5～ 6.5)	8.7 (13.5)	1,720 (95～ 1,820)	99	68 66	8.7	— 1,700	20 —	動 静	3	15.5 47	※ 6.4	※ 12.7	1,343	579	1,922	6.2	R32	1.38	675						
	S63VTDXV 内F63VTDXV 外R63VDXV	内 外	単 相 200	7.1 (0.4～ 12.2)	9.1	7.8 (19.9)	1,550 (85～ 3,730)	3,380	99	70 64	6.3 (0.5～ 6.5)	8.7 (13.5)	1,720 (95～ 1,820)	99	68 66	8.7	— 1,700	20 —	動 静	3	15 47	※ 6.4	※ 12.7	1,343	579	1,922	6.2	R32	1.38	675						
	S22VTKXP 内F22VTKXP 外R22VXKP	内 外	単 相 200	2.8 (0.7～ 6.9)	5.0	3.3 (16.5)	580 (130～ 2,710)	2,400	88	62 61	2.2 (0.6～ 2.8)	2.9 (6.5)	500 (150～ 670)	86	62 61	3.3	— 600	20 —	動 静	3	8 35	※ 6.4	※ 9.5	477	205	682	6.1	R32	0.62	675						
57	S25VTKXP 内F25VTKXP 外R25VXKP	内 外	単 相 200	3.2 (0.7～ 7.2)	5.2	3.8 (16.5)	690 (130～ 2,750)	2,430	91	62 61	2.5 (0.6～ 3.1)	3.3 (6.5)	590 (150～ 770)	89	63 61	3.8	— 750	20 —	動 静	3	8 35	※ 6.4	※ 9.5	548	240	788	6.0	R32	0.62	675						
	S28VTKXP 内F28VTKXP 外R28VXKP	内 外	単 相 200	4.0 (0.7～ 8.7)	6.3	4.6 (18.5)	850 (140～ 2,860)	2,530	92	63 65	2.8 (0.7～ 3.2)	3.4 (7.5)	620 (130～ 780)	91	63 63	4.6	— 750	20 —	動 静	3	9 39	※ 6.4	※ 9.5	614	240	854	6.2	R32	0.98	675						

注●※冷の冷媒配管には断熱が必要です。●暖房低温能力は、外気温2℃時、パワフル設定時です。パワフル設定時はカタログ記載の運転音よりも大きくなります。(ATR・ATA・DXシリーズのみ) ●電源プラグ容量の「室外直結」は、室外機の電源端子盤容量を表示しています。ブレーカー容量については、電気設備技術基準および内線規定に従い選定してください。●室外機の運転音は、外気温や室温など温度条件によって変化します。

改良のため仕様などを予告なしに変更することがありますので、ご了承願います。

●APF (JIS C 9612:2005)

掲載 頁	要目					掲載 頁	要目					掲載 頁	要目					掲載 頁	要目																				
	機種	内	外	期間消費電力 kWh	消費効率 (APF)		機種	内	外	期間消費電力 kWh	消費効率 (APF)		機種	内	外	期間消費電力 kWh	消費効率 (APF)		機種	内	外	期間消費電力 kWh	消費効率 (APF)																
23 24	1	ATR22WSE7 内ATR22WSE7 外ARR22WS	内	外	658	6.7	A	29 30	104	AN22WSS 内AN22WSS 外AR22WSS	内	外	747	5.9	A	35 36	124	ATF40WPE7 内ATF40WPE7 外ARF40WP	内	外	1,512	5.3	C	41 42	85	S56WTDXP 内F56WTDXP 外R56WDXP	内	外	1,726	6.5	F	47 48	34	ATA36VSE6 内ATA36VSE6 外ARA36VS	内	外	1,110	6.5	C
	2	ATR25WSE7 内ATR25WSE7 外ARR25WS	内	外	748	6.7	A		105	AN25WSS 内AN25WSS 外AR25WSS	内	外	849	5.9	A		125	ATF56WPE7 内ATF56WPE7 外ARF56WP	内	外	2,158	5.2	F		86	S56WTDVX 内F56WTDVX 外R56WDXV	内	外	1,726	6.5	F		35	ATA40VPE6 内ATA40VPE6 外ARA40VP	内	外	1,113	7.2	C
	3	ATR28WSE7 内ATR28WSE7 外ARR28WS	内	外	825	6.8	A		106	AN28WSS 内AN28WSS 外AR28WSS	内	外	967	5.8	A		126	ATF63WPE7 内ATF63WPE7 外ARF63WP	内	外	2,475	5.1	F		87	S63WTDXP 内F63WTDXP 外R63WDXP	内	外	2,070	6.1	F		36	ATA56VPE6 内ATA56VPE6 外ARA56VP	内	外	1,726	6.5	F
	4	ATR36WSE7 内ATR36WSE7 外ARR36WS	内	外	1,110	6.5	C		107	AN36WSS 内AN36WSS 外AR36WSS	内	外	1,443	5.0	C		127	ATC22WSE7 内ATC22WSE7 外ARC22WS	内	外	760	5.8	A		88	S63WTDVX 内F63WTDVX 外R63WDXV	内	外	2,070	6.1	F		37	ATA63VPE6 内ATA63VPE6 外ARA63VP	内	外	2,070	6.1	F
	5	ATR40WPE7 内ATR40WPE7 外ARR40WP	内	外	1,113	7.2	C		108	AN40WSP 内AN40WSP 外AR40WSP	内	外	1,603	5.0	C		128	ATC25WSE7 内ATC25WSE7 外ARC25WS	内	外	849	5.9	A		89	S22WTKXP 内F22WTKXP 外R22WKKP	内	外	723	6.1	A		38	ATA71VPE6 内ATA71VPE6 外ARA71VP	内	外	2,411	5.9	G
	6	ATR56WPE7 内ATR56WPE7 外ARR56WP	内	外	1,726	6.5	F		109	AN56WSP 内AN56WSP 外AR56WSP	内	外	2,200	5.1	F		129	ATC28WSE7 内ATC28WSE7 外ARC28WS	内	外	967	5.8	A		99	S25WTKXP 内F25WTKXP 外R25WKKP	内	外	835	6.0	A		39	ATA80VPE6 内ATA80VPE6 外ARA80VP	内	外	2,915	5.5	G
	7	ATR63WPE7 内ATR63WPE7 外ARR63WP	内	外	2,070	6.1	F		110	AN63WSP 内AN63WSP 外AR63WSP	内	外	2,525	5.0	F		130	ATC36WSE7 内ATC36WSE7 外ARC36WS	内	外	1,443	5.0	C		100	S28WTKXP 内F28WTKXP 外R28WKKP	内	外	905	6.2	A		40	ATA90VPE6 内ATA90VPE6 外ARA90VP	内	外	3,607	5.0	G
	8	ATR71WPE7 内ATR71WPE7 外ARR71WP	内	外	2,411	5.9	G		111	AN71WSP 内AN71WSP 外AR71WSP	内	外	3,162	4.5	G		131	ATC40WPE7 内ATC40WPE7 外ARC40WP	内	外	1,603	5.0	C		11	ATR22VSE6 内ATR22VSE6 外ARR22VS	内	外	658	6.7	A		41	AN22VSS 内AN22VSS 外ARR22VSS	内	外	747	5.9	A
	9	ATR80WPE7 内ATR80WPE7 外ARR80WP	内	外	2,915	5.5	G		112	S22WTSXS 内F22WTSXS 外R22WSXS	内	外	747	5.9	A		132	ATC56WPE7 内ATC56WPE7 外ARC56WP	内	外	2,200	5.1	F		12	ATR25VSE6 内ATR25VSE6 外ARR25VS	内	外	748	6.7	A		42	AN25VSS 内AN25VSS 外ARR25VSS	内	外	849	5.9	A
	10	ATR90WPE7 内ATR90WPE7 外ARR90WP	内	外	3,607	5.0	G		113	S25WTSXS 内F25WTSXS 外R25WSXS	内	外	849	5.9	A		133	ATE22WSE7 内ATE22WSE7 外ARE22WS	内	外	760	5.8	A		13	ATR28VSE6 内ATR28VSE6 外ARR28VS	内	外	825	6.8	A		43	AN28VSS 内AN28VSS 外ARR28VSS	内	外	967	5.8	A
25 26	21	ATA22WSE7 内ATA22WSE7 外ARA22WS	内	外	658	6.7	A	114	S28WTSXS 内F28WTSXS 外R28WSXS	内	外	967	5.8	A	134	ATE25WSE7 内ATE25WSE7 外ARE25WS	内	外	864	5.8	A	14	ATR36VSE6 内ATR36VSE6 外ARR36VS	内	外	1,110	6.5	C	49	44	AN36VSS 内AN36VSS 外ARR36VSS	内	外	1,443	5.0	C			
	22	ATA25WSE7 内ATA25WSE7 外ARA25WS	内	外	748	6.7	A	115	S36WTSXS 内F36WTSXS 外R36WSXS	内	外	1,443	5.0	C	135	ATE28WSE7 内ATE28WSE7 外ARE28WS	内	外	967	5.8	A	15	ATR40VPE6 内ATR40VPE6 外ARR40VP	内	外	1,113	7.2	C	50	45	AN40VSP 内AN40VSP 外ARR40VP	内	外	1,603	5.0	C			
	23	ATA28WSE7 内ATA28WSE7 外ARA28WS	内	外	825	6.8	A	116	S40WTSXP 内F40WTSXP 外R40WSXP	内	外	1,603	5.0	C	136	ATE36WSE7 内ATE36WSE7 外ARE36WS	内	外	1,472	4.9	C	16	ATR56VPE6 内ATR56VPE6 外ARR56VP	内	外	1,726	6.5	F	46	46	AN56VSP 内AN56VSP 外ARR56VP	内	外	2,200	5.1	F			
	24	ATA36WSE7 内ATA36WSE7 外ARA36WS	内	外	1,110	6.5	C	117	S56WTSXP 内F56WTSXP 外R56WSXP	内	外	2,200	5.1	F	137	ATE40WPE7 内ATE40WPE7 外ARE40WP	内	外	1,636	4.9	C	17	ATR63VPE6 内ATR63VPE6 外ARR63VP	内	外	2,070	6.1	F	47	47	AN63VSP 内AN63VSP 外ARR63VP	内	外	2,525	5.0	F			
	25	ATA40WPE7 内ATA40WPE7 外ARA40WP	内	外	1,113	7.2	C	118	S63WTSXP 内F63WTSXP 外R63WSXP	内	外	2,525	5.0	F	138	ATE56WPE7 内ATE56WPE7 外ARE56WP	内	外	2,244	5.0	F	18	ATR71VPE6 内ATR71VPE6 外ARR71VP	内	外	2,411	5.9	G	48	48	AN71VSP 内AN71VSP 外ARR71VSP	内	外	3,162	4.5	G			
	26	ATA56WPE7 内ATA56WPE7 外ARA56WP	内	外	1,726	6.5	F	119	S71WTSXP 内F71WTSXP 外R71WSXP	内	外	3,162	4.5	G	80	S25WTDXS 内F25WTDXS 外R25WDXS	内	外	737	6.8	A	19	ATR80VPE6 内ATR80VPE6 外ARR80VP	内	外	2,915	5.5	G	49	49	S22VTSXS 内F22VTSXS 外R22VSDXS	内	外	747	5.9	A			
	27	ATA63WPE7 内ATA63WPE7 外ARA63WP	内	外	2,070	6.1	F	120	ATF22WSE7 内ATF22WSE7 外ARF22WS	内	外	700	6.3	A	81	S28WTDXP 内F28WTDXP 外R28WDXP	内	外	825	6.8	A	20	ATR90VPE6 内ATR90VPE6 外ARR90VP	内	外	3,607	5.0	G	51	50	S25VTSXS 内F25VTSXS 外R25VSDXS	内	外	849	5.9	A			
	28	ATA71WPE7 内ATA71WPE7 外ARR71WP	内	外	2,411	5.9	G	121	ATF25WSE7 内ATF25WSE7 外ARF25WS	内	外	835	6.0	A	82	S28WTDVX 内F28WTDVX 外R28WDXV	内	外	825	6.8	A	31	ATA22VSE6 内ATA22VSE6 外ARA22VS	内	外	658	6.7	A	52	51	S28VTSXS 内F28VTSXS 外R28VSDXS	内	外	967	5.8	A			
	29	ATA80WPE7 内ATA80WPE7 外ARR80WP	内	外	2,915	5.5	G	122	ATF28WSE7 内ATF28WSE7 外ARF28WS	内	外	951	5.9	A	83	S40WTDXP 内ATF40WDXP 外RA40WDXP	内	外	1,113	7.2	C	32	ATA25VSE6 内ATA25VSE6 外ARA25VS	内	外	748	6.7	A	52	52	S36VTSXS 内F36VTSXS 外R36VSDXS	内	外	1,443	5.0	C			
	30	ATA90WPE7 内ATA90WPE7 外ARR90WP	内	外	3,607	5.0	G	123	ATF36WSE7 内ATF36WSE7 外ARF36WS	内	外	1,361	5.3	C	84	S40WTDVX 内F40WTDVX 外RA40WDXV	内	外	1,113	7.2	C	33	ATA28VSE6 内ATA28VSE6 外ARA28VS	内	外	825	6.8	A											

※省エネルギー法による店舗の統一省エネルギーの目安電気料金は、この期間消費電力に基き表示されています。

■冷媒配管別売品

別売品名	機種名	機種名				機種名				機種名				機種名			
		ATR22WSE7	S40WTDXV	ATA40VPE6	AN22WSS	ATF40WPE7	AN28VSS	ATF40VPE6	ATR63WPE7	ATA63WPE7	AN71VSP	ATF63WPE7	ATA63WPE7	AN71VSP	ATF63WPE7	ATA63WPE7	AN71VSP
フレア配管セット	3m	K-HFD233B 注2	6,300円	K-HFD233B 注2	6,300円	K-HFD243B 注2	9,700円	K-HFD243B 注2	9,700円	K-HFD243B 注2	9,700円	K-HFD243B 注2	9,700円	K-HFD243B 注2	9,700円	K-HFD243B 注2	9,700円
	3.5m	K-HFD2335B 注2	6,950円	K-HFD2335B 注2	6,950円	K-HFD2435B 注2	10,600円	K-HFD2435B 注2	10,600円	K-HFD2435B 注2	10,600円	K-HFD2435B 注2	10,600円	K-HFD2435B 注2	10,600円	K-HFD2435B 注2	10,600円
	4m	K-HFD234B 注2	7,600円	K-HFD234B 注2	7,600円	K-HFD244B 注2	11,500円	K-HFD244B 注2	11,500円	K-HFD244B 注2	11,500円	K-HFD244B 注2	11,500円	K-HFD244B 注2	11,500円	K-HFD244B 注2	11,500円
	5m	K-HFD235B 注2	8,800円	K-HFD235B 注2	8,800円	K-HFD245B 注2	13,300円	K-HFD245B 注2	13,300円	K-HFD245B 注2	13,300円	K-HFD245B 注2	13,300円	K-HFD245B 注2	13,300円	K-HFD245B 注2	13,300円
	7m	K-HFD237B 注2	12,100円	K-HFD237B 注2	12,100円	K-HFD247B 注2	17,300円	K-HFD247B 注2	17,300円	K-HFD247B 注2	17,300円	K-HFD247B 注2	17,300円	K-HFD247B 注2	17,300円	K-HFD247B 注2	17,300円
埋込配管用シングルコイル組合せ	20m	K-HSM2E 注1	18,000円	K-HSM2E 注1	18,000円	K-HSM2E 注1	18,000円	K-HSM2E 注1	18,000円	K-HSM2E 注1	18,000円	K-HSM2E 注1	18,000円	K-HSM2E 注1	18,000円	K-HSM2E 注1	18,000円
	20m	K-HSM3E 注1	22,000円	K-HSM3E 注1	22,000円	K-HSM4E 注1	28,000円	K-HSM4E 注1	28,000円	K-HSM4E 注1	28,000円	K-HSM4E 注1	28,000円	K-HSM4E 注1	28,000円	K-HSM4E 注1	28,000円
ペアコイル	20m	K-HP23E	20,000円	K-HP23E	20,000円	K-HP24E	25,000円	K-HP24E	25,000円	K-HP24E	25,000円	K-HP24E	25,000円	K-HP24E	25,000円	K-HP24E	25,000円
	30m	K-HP2330E	30,000円	K-HP2330E	30,000円	K-HP2430E	30,000円	K-HP2430E	30,000円	K-HP2430E	30,000円	K-HP2430E	30,000円	K-HP2430E	30,000円	K-HP2430E	30,000円
既設配管用異径管継手		φ127→φ95用	KHFA34A4	2,200円	KHFA34A4	2,200円											

注1.配管断熱材厚み15mm仕様品です。注2.価格は1セットあたりの価格です。ご注文の際には梱包入数の5セット単位をお願いします。

■壁掛形室内機用別売品

別売品名	機種名	機種名				機種名				機種名				機種名			
		ATR22WSE7	ATR22VSE6	ATA22WSE7	S25WTDXS	ATA22VSE6	S25VTDXS	AN22WSS	AN28VSS	ATF22WSE7	ATF36VSE6	ATF22WSE7	ATF36VSE6	ATF22WSE7	ATF36VSE6	ATF22WSE7	ATF36VSE6
据付さんセット(10セット)	据付さん	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円
	据付さん	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円
	据付さん	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円
	据付さん	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円
	据付さん	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円
据付さんセット(10セット)	据付さん	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円
	据付さん	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円
	据付さん	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円
	据付さん	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円
	据付さん	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円

別売品名	機種名	機種名				機種名			
		S22WTKXP	S25VTKXP	S25WTKXP	S25VTKXP	ATE22WSE7	ATE40WPE7	ATE28VSE6	ATE28VSE6
据付さんセット(10セット)	据付さん	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円
	据付さん	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円
	据付さん	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円
	据付さん	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円
	据付さん	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円

注1.交換のめやすは約3年。(水洗いできません。)
注2.交換のめやすは約10年。(水洗いできません。)

■リモコン用別売品

別売品名	機種名	機種名				機種名				機種名				機種名			
		ATR22WSE7	ATR22VSE6	ATA22WSE7	S25WTDXS	ATA22VSE6	S25VTDXS	AN22WSS	S40WTSXP	S22VTSXS	ATF22WSE7	ATF36VSE6	ATF22WSE7	ATF36VSE6	ATF22WSE7	ATF36VSE6	ATF22WSE7
据付さんセット(10セット)	据付さん	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円
	据付さん	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円
	据付さん	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円
	据付さん	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円
	据付さん	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円

別売品名	機種名	機種名				機種名			
		S22WTKXP	S25VTKXP	S25WTKXP	S25VTKXP	ATE22WSE7	ATE22VSE6	ATE22WSE7	ATE22VSE6
据付さんセット(10セット)	据付さん	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円	K-KIS120A	1,100円
	据付さん	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円
	据付さん	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円
	据付さん	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円
	据付さん	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円	K-KF412B1S	9,000円

注1.KKF936A4は5個セット。
注2.別売の遠隔制御P板セットKRP067A41が必要です。
注3.別途、交換コネクタKER087A41が必要です。

別売品のお求めについて

別売品のご購入に際しては、お買上げの販売店にご注文いただく方法のほか、★印の別売品に限ってダイキンコンタクトセンターより直接ご購入いただけます。

ダイキン
コンタクトセンター

フリー
ダイヤル
0120-88-1081

《営業時間》●24時間365日対応

非通知設定の方は、最初に186をダイヤルいただき発信番号の通知をお願いします。

ご利用方法

1.お電話でお申し込みください。
2.宅配便にて配達します。
3.代金のお支払い。
商品のお届け時に、商品の代金及び送料、消費税を併せてお支払いください。

ワイヤード・薄型リモコンの使用に関するご注意

標準のワイヤレスリモコンと併用すると、ワイヤード・薄型リモコンの液晶表示が実際の運転と異なる場合があります。ワイヤード・薄型リモコンに搭載していない機能のみ、標準のワイヤレスリモコンで操作してください。

●価格は税抜価格を表記しています。

68