

今日からあなたも料理上手に。

	ER-TD80E	ER-T60E	ER-T16E7	ER-S17E6	
形名	(T) グランブラウン	(T) グランブラウン	(KW) キーワードホワイト	(K) ブラック	
本体希望小売価格(税込)	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	
総庫内容量※1	26L(ワイド&フラット庫内)	23L(ワイド&フラット庫内)	16L(フラット庫内)	17L(フラット庫内)	
オーブン・グリル	オープン温度※2	100～250℃※3	100～200℃※4	—	
	加熱方式	石窯ドームオープン 石窯ドーム構造/庫内4面遠赤 (底・奥・左右)/④ガラス管ヒーター/ ⑤シーズヒーター(埋め込み)	石窯オープン 庫内4面遠赤(底・奥・左右)/ ④ガラス管ヒーター/ ⑤シーズヒーター(埋め込み)	ヒーター加熱 ⑥ガラス管ヒーター/ ⑦シーズヒーター(埋め込み)	—
	過熱水蒸気調理	100～250℃※3	—	—	—
	ノンフライ調理	—	ノンフライ調理	—	—
	グリル調理	石窯グリル	—	グリル調理	—
	カラッとあたため	—	カラッとあたため	—	—
	トースト(6枚切り) (グリルでの焼き上げ時)	オートトースト 2枚:5分45秒(約3分40秒で裏返し) 冷凍トースト:8分15秒(約5分40秒で裏返し) スチームトースト 2枚:7分55秒(約4分40秒で裏返し)	オートトースト 2枚:5分45秒(約3分40秒で裏返し) 冷凍トースト:8分30秒(約5分50秒で裏返し)	オートトースト 2枚:7分10秒(約4分20秒で裏返し)	—
ふっくらパン(レンジ加熱併用)	—	ふっくらパン(レンジ加熱併用)	—	—	
レンジ	発酵	発酵(30・35・40・45℃)	発酵(35・40℃)	—	
	レンジ出力(W)	1000※5・600・500・200相当・100相当	850※6・600・500・200相当	強(50Hz:520※7・60Hz:650※7)500相当・200相当	
	センサー	赤外線センサー/温度センサー	温度センサー	絶対湿度センサー/温度センサー	
	あたため機能(抜粋)	ごはん/おかず/お好み温度/スチームあたため/牛乳/お酒/ゆで野菜/コンビニ弁当	ごはん/おかず/冷凍ごはん/牛乳/コンビニ弁当	あたため/冷凍ごはん・冷凍おかず/牛乳/ゆで野菜/お弁当	手動
スチーム	解凍	お急ぎ解凍/スチーム全解凍/さしみ・半解凍	解凍/さしみ※8	手動	
	スチーム方式	給水カセット式※9	角皿式※10	—	
	蒸し調理	低温蒸し(自動メニューのみ)	角皿スチーム調理※10	—	
総レシピ数(自動メニュー数)	138※11(92※12)	83※11(68※12)	3(8※12)	—	
お手入れ	庫内コーティング	遠赤・脱臭ブラックコート(天井・扉部・底面を除く)	庫内よごれプロテクト(天井・扉部・底面を除く)	—	
	手間なしお手入れコース	10分	—	—	
ディスプレイ	表示	液晶表示	オレンジバックライト液晶表示	タイマーLED表示	
外形寸法(mm) ※本体奥行きにハンドルは含みません。 外形寸法は左右・背面・上面の突起等を含む寸法です。 (庫内有効寸法 幅×奥行×高さ(mm))	外形寸法:480(幅)×390(奥行)×350(高さ) 	外形寸法:480(幅)×390(奥行)×325(高さ) 	外形寸法:461(幅)×337(奥行)×293(高さ) 	外形寸法:458(幅)×349(奥行)×281(高さ) 	
	(376×320×198)	(376×320×173)	(267×286×190)	(273×323×181)	
設置寸法	背面ビッタリ※13 ※左1.5cm以上、右4.5cm以上、 上方は10cm以上あけてください。		後方10cm※13 ※左右10cm以上、後方10cm以上、 上方は15cm以上あけてください。 左右どちらか一方を開放してください。	後方10cm※13 ※左右5cm以上、後方10cm以上、 上方は15cm以上あけてください。 上後左右いずれか一面を必ず開放してください。	
質量(本体のみ)	約14kg	約13kg	約11kg	約12kg	
性能基本値	オープン・グリル・スチーム機能 消費電力(W)/ヒーター出力(W)	1220/オープン1150・グリル800・スチーム350	1220/オープン1150・グリル800	1050/オープン1000・グリル750	
年間消費電力量※14 区分	電子レンジ機能 消費電力(W)/高周波出力(W)	1430/1000※5	1400/850※6	50Hz:950・60Hz:1300/ 強(50Hz:520※7・60Hz:650※7)	
	73.4kWh/年(電子レンジ機能58.0kWh/年・ オープン機能15.4kWh/年・待機時0.0kWh/年) B:ヒーターの露出があるもので、30L未満のもの	73.4kWh/年(電子レンジ機能57.0kWh/年・ オープン機能16.4kWh/年・待機時0.0kWh/年) B:ヒーターの露出があるもので、30L未満のもの	73.4kWh/年(電子レンジ機能61.7kWh/年・ オープン機能11.7kWh/年・待機時0.0kWh/年) B:ヒーターの露出があるもので、30L未満のもの	59.5kWh/年(電子レンジ機能59.5kWh/年・ 待機時0.0kWh/年) A:単機能レンジ	

省エネ基準達成商品 ㊞ 2008年度の省エネ基準を達成しています。									
ER-TD80E	■コード表	形名	ER-TD80E(T)	ER-T60E	■コード表	形名	ER-T60E(T)	ER-T16E7	■コード表
目標年度 2008年度	省エネ基準達成率 100%	年間消費電力量 73.4kWh/年	目標年度 2008年度	省エネ基準達成率 100%	年間消費電力量 73.4kWh/年	目標年度 2008年度	省エネ基準達成率 100%	年間消費電力量 73.4kWh/年	目標年度 2008年度
商品分類 U21	製品コード	80538081	JANコード	4580565710270	商品分類 U21	製品コード	80538101	JANコード	4580565710287

ER-T16E7	■コード表	形名	ER-T16E7(KW)	ER-S17E6	■コード表	形名	ER-S17E6(K)
目標年度 2008年度	省エネ基準達成率 100%	年間消費電力量 73.4kWh/年	目標年度 2008年度	省エネ基準達成率 101%	年間消費電力量 59.5kWh/年	目標年度 2008年度	省エネ基準達成率 101%
商品分類 U24	製品コード	80538111	JANコード	4580565710560	商品分類 U23	製品コード	80525721

※1.総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量です。 ※2.温度は庫内が空の状態で中心部を熱電温度計法により測定しています(JISの測定方法による)。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)。 ※3.250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。温度を210℃以上に設定したときも自動的に200℃に切り換わります。また、設定温度が210℃以上のときは予熱温度は200℃になります。 ※4.190℃以上での運転時間は約8分です。その後は自動的に180℃に切り換わります。また、140℃以上での運転時間は約60分です。その後は自動的に130℃に切り換わります。 ※5.定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。 ※6.定格高周波出力850Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。 ※7.定格高周波出力520W/650Wは短時間高出力機能(最大8分)であり、定格連続高周波出力は350Wです。350Wへは自動的に切り換わります。 ※8.グラム合わせが必要です。 ※9.給水カセットに水を注いで水蒸気が発生させる調理方法。 ※10.角皿にお湯を注いで水蒸気が発生させる調理方法。 ※11.アレンジレシピ、バリエーションレシピ、ケーキ型サイズ、トッピングを含みます。 ※12.取扱説明書および料理集の自動調理可能なメニュー数(自動あたためを含み、お手入れを除く)。 ※13.熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあたり、汚れが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20cm以上あけてください。 ※14.年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です(区分名も同法に基づいています)。 ■アース棒を同梱しておりません。アース棒が必要な場合は、販売店にご相談ください。 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

●本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり業務用および車両、船舶などでの使用に適しませんので、ご注意ください。 ●これらの製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。(These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.)

安全に関するご注意 ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。 ●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。 ●本来の用途(加熱調理)以外に使用しないでください。

東芝ライフスタイルグループは、製品づくりにおいて、地球温暖化防止などの環境課題の解決に貢献することをめざしています。

詳しくはホームページで <https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/csr/>

最後のため、いま選ぼう。

J-Moss対応 東芝製品は、電気・電子機器に含有される化学物質の表示に関するJIS規格(J-Moss)に、対応しています。 <https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/csr/j-moss.html> J-Moss(日本工業規格JIS C0950 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)

TOSHIBA

東芝ホームテクノ株式会社

家電事業統括部

〒959-1393 新潟県加茂市大字後須田2570番地1

表示を正しく
家電公取協会員

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

（フリーダイヤル）**0120-1048-76**

受付 月～土 9:00～18:00
時間 日・祝日 9:00～17:00

※お電話をいただく際には、番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようお願いいたします。

※携帯電話・PHSなどからのご利用は **0570-0570-33** ●FAX **022-224-6801** ●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 ●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社へ、お客様の個人情報を提供する場合があります。

U210372



鶏の照り焼き

豚肉とピーマンの炒め物

※ER-T16E7のレシピには、「鶏の照り焼き」と「豚肉とピーマンの炒め物」はありません。 ■画像はイメージです。

東芝電子レンジのホームページ <https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/living/microwave/>

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。



(T) グランブラウン

ワイド＆フラットな過熱水蒸気モデル

ER-TD80E

オープン価格*

New

石窯ドーム
ISHIGAMA DOME

過熱水蒸気
オープンレンジ
レンジ最高出力 1000W^(※1)

総庫内容量
26L

出し入れしやすい！
間口39cm ワイド＆フラット庫内

専用付属品

角皿
角皿(鉄板ホーロー)
38.8×30cm 1枚/
取扱説明書 兼
料理集(給水力
セット・水受けは
本体に装着済み)

エディオン
オリジナル 限定カラー

エディオン
オリジナル お手入れキー

ワンタッチでダイレクトに選択。
スチームで汚れを浮かして、かん
たんにお手入れできます。

フタ
4-6
お手入れ
43-45
掃除の手軽
9-11



(T) グランブラウン

コンパクトでワイド＆フラットな角皿式スチーム^(※4)モデル

ER-T60E

オープン価格*

New 石窯オープン
ISHIGAMA OVEN

角皿式スチーム^(※4)
オープンレンジ
レンジ最高出力 1000W^(※1)

総庫内容量
23L

出し入れしやすい！
間口39cm ワイド＆フラット庫内

専用付属品

角皿
角皿(鉄板ホーロー)
38.8×30cm 1枚/
取扱説明書 兼
料理集(水受けは
本体に装着済み)

エディオン
オリジナル 限定カラー

エディオン
オリジナル お手入れ(脱臭)キー

気になるニオイを
ワンタッチで脱臭。

フタ
3-5
お手入れ
33 脱臭
7脱臭は
1回-2回

オープン調理

(ER-TD80E/T60E/
T16E7のみ)

庫内遠赤加工で
食材の内側へも
じっくり加熱。

*遠赤加工は
ER-TD80E/
T60Eのみ。



クリスピーピザ

グリル調理

(石窯グリルはER-TD80Eのみ。
グリル調理はER-T60E/T16E7のみ)

石窯ドームヒーターで
こんがりと
焼きあげます。



ぶりの照り焼き

トースト・スチームトースト(裏返し)

(スチームトーストはER-TD80Eのみ。
ER-T60E/T16E7はトーストのみ)

外はサクッ、
中はふんわり。

冷凍した食パンも
トーストできます。
(ER-TD80E/T60Eのみ)

New



スチームトースト

過熱水蒸気調理

(ER-TD80Eのみ)

高温の水蒸気で、
油や塩分をカット
してヘルシーに。



塩鮭

スチームあたたため

(ER-TD80Eのみ)

ごはんやシュウマイ
などを、スチームを
出しながらあたためます。



シュウマイ

カラッとあたたため

(ER-TD80E/T60Eのみ)

あたたため直しても、
つくりたての食感に。



コロケ

おかずあたたため

(ER-TD80E/T60Eのみ)

はじけやすい料理を
上手にあたたため。

*赤外線センサーは
ER-TD80Eのみ。



焼き鳥

ごはんあたたため

(ER-TD80E/T60Eのみ)

最高出力1000W^(※1)で、
すばやく加熱します。

*赤外線センサーは
ER-TD80Eのみ。



お好み温度あたたため

(ER-TD80Eのみ)

設定した温度であたためます。^(※3)



選べる3つの解凍

(ER-TD80Eのみ)

食材や用途によって使い分けできます。



① お急ぎ解凍



② スチーム全解凍



③ さしみ・半解凍

スピードメニュー 短時間のレンジ加熱で、あっという間に完成します。

(ER-TD80E/T60Eのみ) (3分・5分・7分に下ごしらえの時間は含みません。分量は2人分が目安です)



おくらのチーズ焼き



ラタトゥイユ



ハッシュドビーフ

おつまみ
1分メニュー New

(ER-TD80E/T60Eのみ)

食材と調味料をひとつの
ボウルに入れて
スタートするだけ。



ピーマンとじゃこの甘辛

ワイド水受け

(ER-TD80E/T60Eのみ)

結露した水滴や
パン粉などが落ちて、
かんたんに外して
お掃除できます。



手間なしお手入れコース

(ER-TD80Eのみ)

10分間のスチームで
汚れを浮かして、
落としやすくします。



コンパクトなフラット庫内のオープンレンジモデル

ER-T16E7

オープン価格*

New

12月発売予定

オープンレンジ
レンジ最高出力 850W^(※5)

総庫内容量
16L



(KW) キーワードホワイト

エディオン
オリジナル 限定カラーパネルデザイン

エディオン
オリジナル 「かんたんあたため」キー

よく使う
レンジ600W
あたために便利！

かんたん
あたため

専用付属品

角皿
角皿(鉄板ホーロー)
27.7×26.2cm
1枚/取扱説明書
兼 料理集

文字が光って見やすいダイヤル式フラット庫内の電子レンジモデル

ER-S17E6

オープン価格*

電子レンジ

レンジ
最高
出力
50Hz:520W^(※6)
60Hz:650W^(※6)

総庫内容量
17L



(K) ブラック

エディオン
オリジナル 限定カラー

専用付属品
取扱説明書

全国どこでも
使える
ヘルツフリー

ダイヤル式

(ER-S17E6のみ)

回すだけで
スタート
できます。



フラット庫内

(ER-TD80E/T60E/S17E6のみ)

拭きやすく、
お手入れが
とってもラク。



フラット庫内 New

(ER-T16E7のみ)

食品の出し入れも、
庫内のお手入れもラクラク。



食品が
回転しないから、
大きめのお弁当も
あたためやすい



庫内よこれプロテクト New

(ER-T16E7のみ)

(天井・扉部・底面を除く。
付属したよこれは拭き取ってください)
よこれがこびりつきにくい
コーティング。



撥水・撥油コーティング

※1. 定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。※2. ER-T60Eは角皿に水を注いで水蒸気を発生させる調理方法。※3. 食品内部は設定通りの温度にならないことがあります。※4. 角皿にお湯を注いで水蒸気を発生させる調理方法。※5. 定格高周波出力850Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。※6. 定格高周波出力520W/650Wは短時間高出力機能(最大8分)であり、定格連続高周波出力は350Wです。350Wへは自動的に切り換わります。※7. 250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。温度を210℃以上に設定したときも自動的に200℃に切り換わります。また、設定温度が210℃以上のときは予熱温度は200℃になります。※8. 190℃以上の運転時間は約8分です。その後は自動的に180℃に切り換わります。また、

140℃以上での運転時間は約60分です。その後は自動的に130℃に切り換わります。※9. 給水カセットに水を注いで水蒸気を発生させる調理方法。※10. 取扱説明書および料理集の自動調理可能なメニュー数(自動あたためを含み、お手入れを除く)。※11. アレンジレシピ、バリエーションレシピ、ケーキ型サイズ、トッピングを含みます。※12. 時短・お手軽メニューの中に、お手軽パン、同時調理、下ごしらえの手間を省いたメニュー、スピードメニュー(自動メニュー)、おつまみ1分メニューも含まれます。※13. ABCクッキングスタジオ共同開発メニュー ※14. 天井・扉部、底面を除く。 ■画像はイメージです。 ■温度は庫内が空の状態での中心部を熱電温度計法により測定しています(JISの測定方法による)。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)。*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。