

AQUA

全自動洗濯機


AQW-V9E6 ホワイト (W)
オープン価格*

★オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

細かな運転制御で低騒音を実現※1 DDMインバーター搭載

【DDMインバーターモーター】

「アウターローター方式モーター」採用により、スピード洗濯と低騒音化を実現しました。また、モーターの回転を効率的にコントロールする「PWM制御」により、モーターのパワーを最大限に引き出します。



【イメージ図】

※1: AQW-V9E6 洗い: 約36dB/脱水: 約38dB



angle Select


風呂水ポンプ
内蔵
(ホース付属)

洗濯・脱水容量
9kg

泡のチカラで激落ち 泡フルウォッシュ

Step 1 泡立てた 洗剤液を給水

「泡生成ユニット」で泡立てた高濃度の洗剤液を洗濯槽とパルセーターを低水位から回転させることで、衣類全体に行き渡らせます。




Step 2 高速回転で 洗剤液を素早く浸透

槽を高速回転させることで、遠心力で繊維の奥まで洗剤液の泡を素早く浸透させ、汚れを落としやすくします。



Step 3 立体水流で しっかりもみ洗い

パルセーターが引き起こす立体水流で大きくかくはん、しっかりもみ洗い。ガンコな汚れも芯から洗い落とします。



【イメージ図】

オリジナルポイント

脱水後の放置によるシワ防止に! 脱水まってコース

こんなときありませんか?

脱水終了後に
衣類を放置してしまうと
ひどいシワに...



脱水まってコースなら

すすぎの最終行程で、
水を残して一時停止します。
外出時など、脱水して
すぐ干せないときに
便利です。



本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。
また、洗濯機を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

洗いのプロ AQUA コインランドリー用機器シェアNo.1*の技術力

※コインランドリー用機器 出荷台数(2025年1月~12月)において、当社調べ。

お手入れをかんたんに心地よく

ガラストップ&フラットデザイン

お手入れしやすい強化ガラス採用

凹凸の少ないシームレスデザイン

上部空間を活用しやすい折れふた

使いやすさを追求した

操作パネル

各行程をダイレクトに設定できる

大きなデジタル表示&コース表示

洗剤の力を引き出してしっかり洗う

つけおきコース

洗い行程の前に、つけおきとかくはんをくり返すことで、洗剤の力を引き出し、衣類のしつこい汚れを浮かせて落とします。つけおき時間は、汚れ具合に応じて、30分/60分/90分の切り替えができます。

各行程の時間・回数が選べる！

お好み設定

予約タイマーは2～24時間まで設定可能。洗い時間・すすぎ回数・脱水時間もお好みで選べるので、汚れや洗濯物に合わせた「お好み」の洗い方が設定できます。

予 約	2～24時間後
洗 い	0(ナシ)～15分
すすぎ	0(ナシ)～注水すすぎ3回
脱 水	0(ナシ)～15分

■コース

標準	自分流	おいそぎ	つけおき※3	すすぎ1回	ジェルボール	シワ低減	念入り	脱水まって	毛布※4	おしゃれ着	槽洗浄
9kgまで	9kgまで	9kgまで	9kgまで	9kgまで	9kgまで	9kgまで	9kgまで	9kgまで	毛布・・・4.5kgまで 掛けふとん・・・1.8kgまで	1.5kgまで	3時間/ 12時間

※3:30分/60分/90分で設定できます。 ※4:別売の毛布洗い用洗濯ネット(CN-3)希望小売価格3,850円(税込)が必要です。

■仕様表

品番	AQW-V9E6(W)
洗濯・脱水容量	9kg
標準使用水量 洗濯時(定格)	約97L
水量	65(手動)・57～(無段階)～24・22L(手動)
標準コース運転目安時間	約32分
定格消費電力	370W
消費電力量	54Wh
運転音	洗い時/約36dB 脱水時/約38dB
総外形寸法	幅590×奥行569×高さ986(mm)
本体幅	550mm
設置可能防水パン	570mm以上(奥行内寸法)
質量	約39kg
JANコード	4582678515810

■寸法図(mm)

※5:設置面からの高さ

★水栓が蓋に当たる場合には、壁ピタ水栓CB-L6(別売)などが必要となります。

★排水ホースの長さは、右側排水時:約67cm/左側排水時:約114cmになります。

■設置可能な防水パンサイズ

前 壁まで603mm以上

内寸570mm以上

●このページの各データは、日本電機工業会・自主基準「洗濯性能評価方法」によります。

●取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認の上、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。●洗濯機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

お客さまご相談窓口

受付時間(365日)
9:00～18:30

固定電話からは
0120-880-292
携帯電話からは
0570-040-292(有料)
FAXからは
0570-013-790(有料)

修理サービスご相談窓口

受付時間
月曜日～金曜日 9:00～18:30
土曜・日曜・祝日 9:00～17:30

固定電話からは
0120-778-292
携帯電話からは
0570-030-292(有料)

●ご相談窓口でお受けした、お名前、ご住所、お電話番号などの個人情報情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせの対応のみを目的として適切に管理いたします。なお、この目的のためにアクア株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。また、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。詳しくは、当社ホームページをご覧ください。



アクア 株式会社 aqua-has.com

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目11番12号

●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

液体・粉末洗剤/柔軟剤が入れやすい

洗剤/柔軟剤投入容器

投入容器を洗濯機上部に配置。洗剤が入れやすく、お手入れするときは容器を取りはずして洗えるので便利です。

アタッチメントを外せば、粉末洗剤も投入できるNEW

布がらみを抑えて取り出しやすい

ほぐし仕上げ※1

★洗濯物の種類や量によっては衣類がほぐれないときがあります。

※1:「標準」「すすぎ1回」「つけおき」「自分流」「念入り」「ジェルボール」「脱水まって」コースのときにほぐし運転します。以下の場合にはほぐし運転を行いません。
<水量が57L以上のとき/水量を手動で設定した場合/脱水のみを設定した場合/脱水で「やわらか」を設定した場合>

ほぐし仕上げ前

ほぐし仕上げ後

アリエル ボールド と共同開発

ジェルボールコース

ジェルボール洗剤の持つ「防臭」「香り付け」効果を高めることを目的として開発

黒カビを抑制※2

槽自動おそうじ

※2:〔試験機関〕(一財)日本食品分析センター〔試験方法〕洗濯・脱水槽外側に取り付けた培地付着布によるカビ発育確認〔カビ抑制方法〕「槽自動おそうじ」による〔対象部分〕洗濯・脱水槽〔試験結果〕カビの発育なし
*吹き出す水が当たりにくい箇所は、洗剤力が残る場合があります。
*全ての菌に対して効果があるわけではありません。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社お客さまご相談窓口におたずねください。

●このカタログの記述内容は2026年6月現在のものです。 [AQW4T39]