

TOSHIBA

2018-2号 ㊞

電子レンジ

あなたも今日から料理上手に。



お手軽鮭フライ



お手軽フランスパン



アボカドのチーズ焼き

限定カラーパネルデザイン
エディオン
オリジナル
お手入れキー
自動和食メニュー



ER-SD200E6

限定カラー
エディオン
オリジナル
お手入れキー



ER-SD80E

限定カラー
エディオン
オリジナル
お手入れ(脱臭)キー



ER-S60E

■画像はイメージです。

東芝電子レンジのホームページ <https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/living/microwave/>

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

形名	ER-SD200E6	ER-SD80E	ER-S60E	ER-R16E5	ER-S17E6
本体色	(W) グランホワイト	(R) グランレッド	(T) グランブラウン	(W) ホワイト	(K) ブラック
本体希望小売価格(税込)	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*	オープン価格*
総庫内容量※1	26L(ワイド&フラット庫内)	23L(ワイド&フラット庫内)	23L(ワイド&フラット庫内)	16L(ターナーテーブル)	17L(フラット庫内)
オープン温度※2	100~270℃※3	100~250℃※4	100~250℃※4	100~200℃※5	—
加熱方式	石窯ドームオープン 石窯ドーム構造/庫内まるごと連赤 (扉部を除く) (ドームヒーター/ ⑦シースヒーター(埋め込み)	石窯ドームオープン 石窯ドーム構造/庫内4面連赤 (底・奥・左右) (⑧ガラス管ヒーター/ ⑦シースヒーター(埋め込み)	石窯オープン 石窯ドーム構造/庫内4面連赤(底・奥・左右) / (⑧ガラス管ヒーター/ ⑦シースヒーター(埋め込み)	ヒーター加熱 (⑧ガラス管ヒーター/ ⑦ガラス管ヒーター(埋め込み)	—
過熱水蒸気調理	100~250℃※3	100~250℃※4	—	—	—
ノンフライ調理	—	ノンフライ調理	—	—	—
グリル調理	大火力石窯ドームグリル	石窯グリル	—	—	—
カラッとあたため	—	カラッとあたため	—	—	—
トースト(6枚切り)	オートトースト 2枚:5分50秒(約4分20秒で裏返し) スチームトースト 2枚:8分10秒(約5分25秒で裏返し)	オートトースト 2枚:5分45秒(約3分40秒で裏返し) スチームトースト 2枚:7分55秒(約4分40秒で裏返し)	オートトースト 2枚:5分45秒(約3分40秒で裏返し)	オートトースト 2枚:約7分~8分(両面焼き)	—
ふくらパン(レンジ加熱併用)	—	ふくらパン(レンジ加熱併用)	—	—	—
発酵	発酵(30・35・40・45℃)	—	—	発酵(35・40℃)	—
レンジ出力(W)	1000※6・600・500・200相当・100相当	—	—	850※7・600・500・200相当	強(50Hz:520※8、60Hz:650※8)500相当・200相当
センサー	スینگ赤外線センサー/温度センサー	赤外線センサー/温度センサー	温度センサー	重量センサー	—
あたため機能(抜粋)	ごはん/おかず/お好み温度/スチームあたため/牛乳/お湯/ゆで野菜/お好み/コンビニ弁当	ごはん/おかず/お好み温度/スチームあたため/牛乳/お湯/ゆで野菜/お好み/コンビニ弁当	ごはん/おかず/お好み温度/スチームあたため/牛乳/お湯/ゆで野菜/お好み/コンビニ弁当	あたため/冷凍ごはん/冷凍おかず/牛乳/ゆで野菜	手動
解凍	お急ぎ解凍/スチーム全解凍/さしみ・半解凍	—	解凍/さしみ※9	解凍	手動
スチーム方式	給水カセット式※10	—	角皿式※11	—	—
蒸し調理	低温蒸し(自動メニューのみ)	—	角皿スチーム調理※11	—	—
スチームレンジ	スチームレンジ	—	—	—	—
総レシビ数(自動メニュー数)	328※12(340※13)	170※12(86※13)	125※12(73※13)	5(7※13)	—
庫内コーディング(扉部、底面を除く)	とれちやうコート(セラミックコート)	遠赤・脱臭ブラックコート	—	—	—
手間なしお手入れコース	10分	—	—	—	—
表示	カラータッチ液晶表示	液晶表示	液晶表示	オレンジバックライト液晶表示	LEDタイマー表示
外形寸法(mm)	外形寸法: 480(幅)×395(奥行)×350(高さ) 655→480 395 350 (ハンドル含む:432)	外形寸法: 480(幅)×390(奥行)×350(高さ) 655→480 390 350 (ハンドル含む:432)	外形寸法: 480(幅)×390(奥行)×325(高さ) 655→480 390 325 (ハンドル含む:432)	外形寸法: 461(幅)×337(奥行)×293(高さ) 667→461 337 293 (ハンドル含む:366)	外形寸法: 458(幅)×349(奥行)×281(高さ) 700→458 349 281 (ハンドル含む:384)
庫内有効寸法(幅×奥行×高さ(mm))	368→318 432→318 151→324 78→45 (376×320×213)	370→320 432→320 151→324 76→45 (376×320×198)	370→320 432→320 151→324 76→45 (376×320×173)	100→213 349→56 100→213 (280×286×164) 丸皿(260mm径)	224→50 326→57 214→50 (273×323×181)
設置寸法	製品の後方・上方には庫内からの排気があります。調理物からの油や蒸気や壁や家具が汚れる場合があります。汚れが気になるときは、排気が直接あたらないようにしてください。	—	—	—	—
質量(本体のみ)	約16kg	約14kg	約13kg	約11kg	約12kg
性能基本	オープン/グリル/スチーム機能 消費電力(W)/ヒーター出力(W) 電子レンジ機能 消費電力(W)/最高出力(W)	1340/オープン1300・グリル040・スチーム350 1430/1000※6	1220/オープン1150・グリル800・スチーム350 1430/1000※6	1250/オープン1200・グリル1200 1400/850※7	50Hz:950・60Hz:1300/強(50Hz:520※8、60Hz:650※8) 59.5kWh/年(電子レンジ機能59.5kWh/年・待機時0.0kWh/年) A:単機能レンジ
年間消費電力量※15	70.4kWh/年(電子レンジ機能56.5kWh/年・オープン機能13.9kWh/年・待機時0.0kWh/年) D:ヒーターの量出があるもので、30L未満のもの	73.4kWh/年(電子レンジ機能58.0kWh/年・オープン機能15.4kWh/年・待機時0.0kWh/年) B:ヒーターの量出があるもので、30L未満のもの	73.4kWh/年(電子レンジ機能57.0kWh/年・オープン機能16.4kWh/年・待機時0.0kWh/年) B:ヒーターの量出があるもので、30L未満のもの	73.4kWh/年(電子レンジ機能61.0kWh/年・オープン機能12.4kWh/年・待機時0.0kWh/年) B:ヒーターの量出があるもので、30L未満のもの	59.5kWh/年(電子レンジ機能59.5kWh/年・待機時0.0kWh/年) A:単機能レンジ

省エネ基準達成商品	ER-SD200E6	ER-SD80E	ER-S60E	ER-R16E5	ER-S17E6
2008年度の省エネ基準を達成しています。	目標年度 2008年度 省エネ基準達成率 100% 年間消費電力量 70.4kWh/年	目標年度 2008年度 省エネ基準達成率 100% 年間消費電力量 73.4kWh/年	目標年度 2008年度 省エネ基準達成率 100% 年間消費電力量 73.4kWh/年	目標年度 2008年度 省エネ基準達成率 100% 年間消費電力量 73.4kWh/年	目標年度 2008年度 省エネ基準達成率 101% 年間消費電力量 59.5kWh/年
省エネ基準達成率	100%	100%	100%	100%	101%
年間消費電力量	70.4kWh/年	73.4kWh/年	73.4kWh/年	73.4kWh/年	59.5kWh/年
省エネ基準達成率	100%	100%	100%	100%	101%
年間消費電力量	70.4kWh/年	73.4kWh/年	73.4kWh/年	73.4kWh/年	59.5kWh/年

※1.総庫内容量とは、JISの規定に基づいて算出された容量です。※2.温度は庫内が空の状態为中心部を熱電温度計法により測定しています(JISの測定方法による)。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)。※3.270℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。温度を210℃以上に設定したときも自動的に200℃に切り換わります。過熱水蒸気で設定できる温度は250℃までです。また、設定温度が220~260℃のときは予熱温度は210℃になり、設定温度が270℃のときは予熱温度は250℃になります。※4.250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。温度を210℃以上に設定したときも自動的に200℃に切り換わります。また、設定温度が210℃以上のときは予熱温度は200℃になります。※5.190℃以上での運転時間は約5分です。その後は自動的に180℃に切り換わります。また、140℃以上での運転時間は約50分です。その後は自動的に130℃に切り換わります。※6.定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。※7.定格高周波出力850Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。※8.定格高周波出力520W/650Wは短時間高出力機能(最大8分)であり、定格連続高周波出力は350Wです。350Wへは自動的に切り換わります。※9.グラム合わせが必要です。※10.給水力セットに水を加えて水蒸気発生させる調理方法。※11.角皿にお湯を注いで水蒸気発生させる調理方法。※12.アレンジレシピ、パーティションレシピ、ケーキ型サイズ、トッピングを含みます。※13.取扱説明書および料理集の注いで水蒸気発生させる調理方法。※14.熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、汚れが気になることも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20cm以上あけてください。※15.年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です(区分名も同法に基づいています)。■アース棒を同梱しておりません。アース棒が必要な場合は、販売店にご相談ください。＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。●本カタログに記載しております商品および機能は一般家庭用であり業務用および車両、船舶などでの使用に適しませんので、ご注意ください。●これらの製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。(These products are designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.)

安全に関するご注意	東芝ライフスタイルグループは、製品づくりにおいて、地球温暖化防止などの環境課題の解決に貢献することをめざしています。
●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。 ●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。 ●本来の用途(加熱調理)以外に使用しないでください。	詳しくはホームページで https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/csr/

J-Moss対応	東芝製品は、電気・電子機器に含有される化学物質の表示に関するJIS規格(J-Moss)に、対応しています。 https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/j-moss.html J-Moss(日本工業規格JIS C0950 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)
----------	---

TOSHIBA	お買上げは親切とサービスをお届けする当店で
東芝ホームテクノ株式会社 家電事業統括部 〒959-1393 新潟県加茂市大字後須田2570番地1	
●このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。 または、下記におたずねください。 ●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。 ●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。	U210303
お買い物・使い方・修理のご相談は	「東芝生活家電ご相談センター」0120-1048-76(フリーダイヤル) ※お電話をいただく際には、番号をお確かめの上、おかけ間違いのないようにお願いいたします。
●携帯電話・PHSなどからのご利用は	受付時間 月~土 9:00~18:00 日・祝日 9:00~17:00 ※当社指定休業日を除く
●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 ●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。	



●この印刷物は環境に配慮した植物油インキを使用しています。

このカタログの内容は2018年11月現在のものです。

カラータッチ液晶で、見やすい、わかりやすい、使いやすい

ER-SD200E6

NEW



石窯ドーム

過熱水蒸気
オープンレンジ
レンジ出力 1000W^{※1}

総庫内容量
26L



(W) グランホワイト

エディオン
オリジナル 限定カラーパネルデザイン

おすすめポイント!

① タッチでかんたん
340^{※2}自動メニュー

クラス最多^{*} 340^{※2} 自動メニュー

^{*}2018年10月1日現在、国内家庭用100Vオープンレンジ
総庫内容量30L未満において。

② 高火力でおいしくオープン調理
270℃^{※3}オープン

③ 26Lワイド&コンパクト

コンパクトなのに中は
ひろびろ、間口寸法39cm



庫内がひろびろ使える
ワイド
&
フラット
庫内

エディオン
オリジナル

お手入れキー NEW

ワンタッチでダイレクトに選択。
スチームで汚れを浮かして、
きれいにお手入れできます。



エディオン
オリジナル

自動和食メニュー NEW

焼き魚や煮物などの和食が
かんたんにタッチ画面から
選べます。



オープン調理

(270℃はER-SD200E6のみ)

270℃^{※3} オープンで、うまみを
閉じ込め、一気においしく。



クリスピーピザ

グリル調理

(大火力石窯ドームグリルはER-SD200E6、
石窯グリルはER-SD80E)

大火力の石窯ドーム
ヒーターで、こんがりと。



干物

過熱水蒸気調理

(ER-SD200E6/SD80E/SD80Eのみ)

高温の水蒸気で、
焼きあげます。



焼きそば

おかずあたため

(ER-SD200E6/SD80E/SD80Eのみ)

はじけやすい
料理を上手に
あたため。



焼き鳥

ごはんあたため

(ER-SD200E6/SD80E/SD80Eのみ)

1000W^{※1}で、
すばやく
加熱。



ふっくらパン

(ER-SD200E6/SD80E/SD80Eのみ)

惣菜パンも、
ふっくらあたため。



ホットドック

カラッとあたため

(ER-SD200E6/SD80E/SD80Eのみ)

あたため直しても、
つくりたての食感に。



カレーパン

選べる3つの解冻

(ER-SD200E6/SD80Eのみ)

食材や用途によって使い分けできます。



お急ぎ解冻

スチーム全解冻

さしみ・半解冻

お好み温度あたため

(ER-SD200E6/SD80Eのみ)

設定した温度にあたためます。



-10℃

20℃

50℃

時短・お手軽メニュー

(ER-SD200E6/SD80E/SD80Eのみ)

手軽さと
おいしさが、
ひとつに。



巻かないロールキャベツ

庫内まるごと
(扉部・底面を除く)

とれちやうコート
(ER-SD200E6のみ)

微細な粒子のコーティングが、庫内^{※5}の壁面と
角皿に加工されているので焦げつきにくく、
ついた汚れもかんたんに取れます。

^{*}画像はER-SD7000の角皿です。

パン生地が
くっついて
あとが残る



従来機種コーティング
当社2010年度のとれちやうコート非採用機種
(ER-HD500)

パン生地が
くっつかない!



手間なしお手入れ
(ER-SD200E6/SD80Eのみ)

スチームで
汚れを浮かします。



ワイド&フラットな過熱水蒸気モデル

ER-SD80E

NEW



石窯ドーム

オープン価格^{*}

過熱水蒸気
オープンレンジ
レンジ出力 1000W^{※1}

総庫内容量
26L



(R) グランレッド


エディオン
オリジナル

限定カラー

エディオン
オリジナル

お手入れキー NEW

ワンタッチでダイレクトに選択。スチームで
汚れを浮かして、きれいにお手入れできます。



庫内がひろびろ使える



ワイド
&
フラット
庫内

おすすめポイント!

① 過熱水蒸気・スチーム調理
(カセット式スチーム^{※6})

過熱水蒸気250℃^{※7}・スチームトースト(裏返し)

② 26Lワイド&フラット庫内
間口寸法39cm

③ 手間なしお手入れコース
スチームで汚れを浮かす

ワイド&フラットな角皿式スチーム^{※8}モデル

ER-S60E

NEW



石窯オープン

オープン価格^{*}

スチーム(角皿式)^{※8}
オープンレンジ
レンジ出力 1000W^{※1}

総庫内容量
23L



(T) グランブラウン


エディオン
オリジナル

限定カラー

エディオン
オリジナル

お手入れ(脱臭)キー NEW

気になるニオイをワン
タッチで脱臭。



庫内がひろびろ使える



ワイド
&
フラット
庫内

おすすめポイント!

① 23Lワイド&
フラット庫内

間口寸法39cm

② お手軽パン
こねずに混ぜるだけ約1時間で完成

③ 油で揚げずにヘルシー
ノンフライ調理

お手軽パン

(ER-SD200E6/SD80E/SD80Eのみ)^{※9}

こねずに、
約1時間で
手づくりパンの
できあがり。



お手軽フランスパン^{※9}



お手軽メロンパン



お手軽カレーパン

NEW

ワイド水受け

(ER-SD200E6/SD80E/SD80Eのみ)

結露した水滴
やパン粉が
落ちて、
外せて
洗えます。



ノンフライ調理

(ER-SD200E6/SD80E/SD80Eのみ)

油を使わず、
手軽に
揚げ物が
楽しめます。



鶏のから揚げ

ABCクッキングスタジオ共同開発ヘルシーメニュー

(ER-SD200E6/SD80E/SD80Eのみ)

カラダとココロが
満足する、
栄養素が豊富な
メニュー。



春キャベツのミルクスープ



豚肉のガーリックマトソース

ベーシックで使いやすい機能充実

重量センサー搭載 ワンタッチであたため



(W) ホワイト

エディオン
オリジナル

限定カラーパネルデザイン

ER-R16E5

オープン価格^{*}

オープンレンジ

レンジ出力 850W^{※10}

総庫内容量
16L

エディオン
オリジナル

「かんたんあたため」キー

よく使うレンジ600W

あたために便利!



文字が光って見やすい

ダイヤル式フラット庫内モデル



(K) ブラック

エディオン
オリジナル

限定カラー

ER-S17E6

オープン価格^{*}

電子レンジ

レンジ出力 50Hz:520W^{※11}

60Hz:650W^{※11}

総庫内容量
17L

機能比較	庫内構造	オープン・グリル				スチーム				レンジ				メニュー・レシピ数							便利機能						
	ワイド&フラット (総庫内容量)	オープン 最高温度	グリル	予熱200℃	トースト・ スチームトースト	方式	過熱水蒸気 調理	蒸し調理	スチーム レンジ	ごはん/ おかずのため	スチーム あたたため	お好み 温度あたたため	解凍	自動※2 メニュー数	総 レシピ数	主なジャンルのレシピ数(重複あり)					表示	操作機能	庫内 コーティング	水受け	設置	省エネ・ オートパワー-OFF	エディオンオリジナル
																パン・ スイーツ	ノンフライ	時短・お手軽※14	ABC※15 ヘルシー	ABC※15							
ER-SD200E6	●(26L)	270℃※3	大火力石窯 ドームグリル	約11分	● (オート)	給水※6 カセット式	●※3 250℃	● (低温蒸し・自動のみ)	●	●	●	(-10～90℃)	3つの解凍	340	328※13	130	18	92	13	24	カラータッチ 液晶表示	カラータッチ 液晶表示	とれちやう コート	外せて洗える ワイド水受け	背面ピッタリ	●	限定カラーパネルデザイン/ お手入れキー/(自動)和食メニュー
ER-SD80E	●(26L)	250℃※7	石窯グリル	約10分	● (オート)	給水※6 カセット式	●※7 250℃	● (低温蒸し・自動のみ)	●	●	●	(-10～90℃)	3つの解凍	86	170※13	61	14	62	13	24	液晶表示	—	遠赤・脱臭 ブラックコート	外せて洗える ワイド水受け	背面ピッタリ	●	限定カラー/お手入れキー
ER-S60E	●(23L)	250℃※7	●	約9分	● (トーストのみ)(オート)	角皿式※8	—	●※8 (角皿スチーム調理)	—	●	—	—	解凍/さしみ (グラム合わせ)	73	125※13	41	12	61	10	18	液晶表示	—	遠赤・脱臭 ブラックコート	外せて洗える ワイド水受け	背面ピッタリ	●	限定カラー/お手入れ(脱臭)キー
ER-R16E5	ターン テーブル(16L)	200℃※12	●	約9分	● (トーストのみ)(オート)	—	—	—	—	● (併用)	—	—	●	7	5	3	—	—	—	—	オレンジバックライト 液晶表示	—	—	—	—	●	限定カラーパネルデザイン/ かんたんあたたためキー
ER-S17E6	フラット(17L)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	● (手動設定)	—	—	—	—	—	—	—	LEDタイマー 表示	—	—	—	—	●	限定カラー

※1.定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。※2.取扱説明書および料理集の自動調理可能なメニュー数(自動あたためを含み、お手入れを除く)。※3.270℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。温度を210℃以上に設定したときも自動的に200℃に切り換わります。過熱水蒸気で設定できる温度は250℃までです。また、設定温度が220~260℃のときは予熱温度は210℃になり、設定温度が270℃のときは予熱温度は250℃になります。※4.ER-S60Eは角皿に水を注いで水蒸気を発生させる調理方法。※5.扉部、底面を除く。※6.給水カセットに水を注いで水蒸気を発生させる調理方法。※7.250℃での運転時間は約5分です。その後は自動的に200℃に切り換わります。温度を210℃以上に設定したときも自動的に200℃に切り換わります。また、設定温度が210℃以上のときは予熱温度は200℃になります。※8.角皿にお湯を注いで水蒸気を発生させる調理方法。※9.ER-S60Eのレシピには、お手軽フランスパンは含まれません。※10.定格

高周波出力850Wは短時間高出力機能(最大2分)であり、定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に自動的に切り換わります。※11.定格高周波出力520W/650Wは短時間高出力機能(最大8分)であり、定格連続高周波出力は350Wです。350Wへは自動的に切り換わります。※12.190℃以上での運転時間は約5分です。その後は自動的に180℃に切り換わります。また、140℃以上での運転時間は約50分です。その後は自動的に130℃に切り換わります。※13.アレンジレシピ、バリエーションレシピ、ケーキ型サイズ、トッピングを含みます。※14.時短・お手軽メニューの中に、お手軽パン、同時調理、下ごしらえの手間を省いたメニュー、スピードメニュー(自動メニュー)も含まれます。※15.ABCクッキングスタジオ共同開発メニュー ■画像はイメージです。■温度は庫内が空の状態での中心部の熱電温度計法により測定しています(JISの測定方法による)。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)。*オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。