

食卓に、温もりの魔法を。

タイガー魔法瓶

クオル  
KUAL

 TIGER



本カタログ掲載商品の価格は、希望小売価格です。配送費、設置調整費、工事費、使用済みの商品の引き取り費用等は含まれておりません。



オーブントースター〈やきたて〉



レッド(R)

簡単操作、  
やさしい使い勝手。

KAK-10E7 オープン価格\*

●レッド(R) ●JANコード/429068

\*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。



メニューに合わせて  
温度が選べる

無段階温度調節約80度~250度



表面をこんがり焼きあげる  
遠赤ヒーター  
(上下)搭載

調理物の内部も外部も効果的に  
加熱。トーストは水分を残しながら  
外側をこんがり焼きあげます。



調理の幅が広がる  
30分ロング  
タイマー

グラタンも  
おいしく調理



仕様・機能一覧

品番	消費電力 W	サイズ (約)cm (幅×奥行×高さ)	庫内有効寸法 (約)cm (幅×奥行×高さ)	本体質量 (約)kg	電源コード (約)m	便利・使いやすさ			お手入れしやすさ
						無段階温度調節	ネット状焼アミ	タイマー (分)	
KAK-10E7	1000	31.2×27.1 ×22.4	26.0×21.0 ×8.5	2.8	1.0	約80度~250度	●	30	●

電気ケトル〈わく子〉

カップ1杯分が約60秒で沸く手軽さが好評。  
安心・安全設計でより使いやすく。



キーワードホワイト(KW)

PCF-06E3 0.6L オープン価格\*

●キーワードホワイト(KW) ●JANコード/418437

\*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。  
\*電気ケトルは湯わかし専用です。保温機能はついていません。

仕様・機能一覧

品番	定格容量 L	消費電力 W	サイズ (約)cm (幅×奥行×高さ)	本体質量 (約)kg	電源コード (約)m	沸とう時間 (約)	便利・使いやすさ							お手入れしやすさ	
							節電沸とう	設計 省スチーム	転倒 防止	本体 二重構造	通電 自動オフ	カラ 吹き防止	給湯 ロックボタン		軽量 樹脂製 着脱フタ
PCF-06E3	0.6	1300	本体のみ 15.2×21.8×16.0 本体+電源プレート 15.2×21.8×17.5	本体のみ 0.73 本体+電源プレート 0.92	1.3	カップ1杯分*4 60秒 満水 3分	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※3 水温・室温23度、定格消費電力にて、通電自動オフするまでの時間。  
※4 水温・室温23度、定格消費電力にてカップ1杯分約140mLの沸とう時間(自社測定法)

沸とうすると自動オフ  
カラだきを検知して自動オフ  
通電自動オフ/カラだき防止



かるくつまんではずしやすい  
ワンタッチ着脱フタ



大きくて見やすい 便利な水量窓

4つの安心・安全設計



転倒お湯もれ防止 本体が熱くなりやすい  
万一倒れても  
お湯もれをおさえる\*1  
本体二重構造



給湯ロックボタン 省スチーム設計  
ワンタッチで開閉できる 蒸気量を約70%\*2カット

※1 給湯ロックボタンがロック状態になっていても、本体を傾けた  
り倒すと注ぎ口からお湯が流れてやけどのおそれがあります。

※2 PCF-06E3(約0.5g)と当社従来品PFY-A型(2011年製約2.3g)との比較。  
水温・室温23度。カップ1杯分約140mL(自社測定法)

IH ジャー炊飯器〈炊きたて〉



使いやすさを追求、進化したデザイン。  
“毎日使い”を心地よくするニューモデル。



銅パター  
(HC)

JPW-10E9 5.5合炊き オープン価格\*

●銅パター(HC) ●JANコード/433874

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
104%	89.0kWh/年	

出荷時の設定は、「エコ炊き」メニュー。

JPW-18E9 1升炊き オープン価格\*

●銅パター(HC) ●JANコード/433881

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
105%	138kWh/年	

出荷時の設定は、「エコ炊き」メニュー。

\*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

3層の多層鋼で熱を伝える  
遠赤 3層釜



冷めてもおいしい  
「お弁当」メニュー



お弁当に適した、冷めてもおいしい  
もっちりしたごはんを炊くときに選びます。

お手入れは簡単な方がよい  
お手入れ点数 たったの2点

毎日使うものだからこそ、  
お手入れ点数を少なくし、  
手間を削減。



「少量高速」メニュー

お茶碗1杯(0.5合)が最速約15分\*1、1合  
が約17分\*2で炊飯できるメニューの搭載  
により、忙しい毎日でも炊きたてのごはん  
が食べられます。  
※1 0.5合の炊飯は5.5合サイズのみ  
※2 5.5合サイズ1合白米炊飯時。1升サイズ2合白米炊飯  
時は約20分。室温23度、水温23度時。お米の種類、  
室温、水温などにより多少異なります。(当社調べ)

「冷凍ご飯」メニュー

白米よりも時間をかけて吸水  
し、ベタつきを抑えつつも芯まで  
ふっくら炊きあげ、解凍時の  
“バサつき”やレンジ再加熱時  
の“ベタつき”を解消します。  
いつでも“炊きたてのおいし  
さ”が味わえます。



マイコンジャー炊飯器〈炊きたて〉

シンプル機能の小容量  
3合タイプ。



ホワイト(W)

JAI-55E5 3合炊き オープン価格\*

●ホワイト(W) ●JANコード/422854

目標年度 2008年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
100%	41.5kWh/年	

出荷時の設定は、「エコ炊き」メニュー。

\*オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。

仕様・機能一覧

品番	容量L(容量)	加熱方式	内なべ	最大消費電力 W	最大炊飯容量 L	電力 Wh/年	年間消費 Wh/年	1回当りの炊飯時 消費電力 Wh	1時間当りの保温時 消費電力 Wh	(幅×奥行×高さ) cm	ふた開き時の高さ(約) cm	本体質量(約) kg	電源コード(約) m	おいしさ			便利・使いやすさ			お手入れしやすさ	
														メニュー			保温機能	液晶 予約吸水タイマー	炊きあがり予約タイマー		保温時間経過表示
JPW-10E9	0.09~1.0 (5.5合炊き)	IH	遠赤3層釜 内なべ遠赤 内なべ洗米OK 内なべとっ手つき なべ厚約1.5mm	1225	1.0	B	89.0	170 *3	18.7 *3	26.0×35.4 ×20.0	40.2	3.8	1.0	エコ炊き* / 白米* / 極うま* / 早炊き* / 少量高速* / 冷凍ご飯* / お弁当* / 炊込み* / 炊込みおこげ* / おこわ* / おかゆ* / 玄米 / 雑穀* / 調理* / パン発酵 / パン焼き / ケーキ	24時間	●	シリア液晶(ラインレ)	2メモリ	●	●	●
JPW-18E9	0.18~1.8 (1升炊き)		1375	1.8	D	138	223 *3	23.8 *3	28.8×38.6 ×23.9	46.6	4.8										
JAI-55E5	0.09~0.54 (3合炊き)	側面ヒーター 底ヒーター	黒遠赤釜 内なべ洗米OK なべ厚約1mm	350	0.54	E	41.5	94.5 *3	14.0 *3	22.4×28.3 ×18.9	37.6	2.2	1.2	エコ炊き / 白米 / 無洗米 / 早炊き / 炊込み / おかゆ / 玄米 / おこわ(「炊込み」メニューを選んでいきます) / 煮込み	12時間	●		2メモリ	●		

※1 電磁誘導加熱方式(IH)…B:0.99L以上 1.44L未満 D:1.80L以上 電磁誘導加熱方式(IH)以外…E:0.54L以上 0.99L未満 ※2 省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づきます)。  
※3 1回当りの炊飯時消費電力は「エコ炊き」メニュー、1時間当りの保温時消費電力は「エコ炊き」メニュー時の電力です。(工場出荷時の設定です。)消費電力は炊飯量や使用するメニューによって異なります。  
\*無洗米でも炊飯できます。



## ⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 電源は必ず適正配線されたコンセントからご利用ください。そうしない場合、火災の原因となります。  
消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- 単相交流100V以外は使用しないでください。火災・感電の原因となることがあります。

### 〈IHジャー炊飯器〉

- 医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、専門医師とよくご相談の上お使いください。

### 〈圧力IHジャー炊飯器〉

- 圧力IHジャー炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。

## 愛情点検

### 長年ご使用の調理器具の点検を！



#### こんな症状はありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。●電源コードを折り曲げると通電したり、しななかったりする。●いつもより異常に熱くなったり、コゲくさい臭いがある。●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。●自動的に切れないときがある。●モーターの回転が止まったり遅かったり不規則なときがある。●運転中に異常な音がする。●容器から水漏れする。●その他の異常・故障がある。

#### ご使用中止

- 故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから差込プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

タイガー製品を末永くご愛用頂くために

補修用性能部品 **1**年保有

全製品の補修用性能部品（アフター部品）の保有期間を、生産終了日より10年間に延長しました。  
※本サービスは「製品の10年保証」ではありません。

<https://www.tiger.jp/customer/parts.html>



●商品添付の保証書は、お買い求めの販売店で所定事項を記入し発行しますので、記載事項をご確認の上、大切に保管してください。●このカタログに記載されている製品の補修用性能部品および、消耗品、別売品の保有期間は、製造打切後、10年です。●このカタログに記載されている製品は一般家庭用です。業務用および車両、船舶などのご使用には適しませんのでご注意ください。●製品改良のため、外觀・仕様の一部を予告なく変更することがあります。●このカタログの記載内容については、一部変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●製品写真は印刷のため、実際の色とは若干異なる場合があります。●色柄名の後の英数字は色柄略記号を表しています。●JANコードの数字で下6ケタのみ表示しています。上7ケタは「4904710」ですべて共通です。●カタログの内容についてのお問合せは、販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない場合は、当社におたずねください。●本カタログの掲載商品は、(株)エディオングループ専用商品です。  
●このカタログに掲載の電気製品は日本国内交流100V専用です。海外での使用、及びアフターサービスもできません。Electronic products in this catalog use only 100V (volts), which are specifically designed for use in Japan. They cannot be used abroad, or receive after-sales service abroad. 本产品目录记载的所有的电器产品均为日本国内100V专用产品。不可在海外使用，并不提供售后服务。

**タイガー魔法瓶株式会社** 本社  
〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は **お客様ご相談窓口**

受付時間 AM9:00~PM5:00  
月曜日~金曜日  
(祝日・弊社休業日を除きます。)

ナビダイヤル  
(全国共通番号)



**0570-011101**

※ナビダイヤルがご利用いただけない場合はこちらへ  
有料でご案内させていただいております。 **TEL.(06)6906-2121**

消耗品・別売品のご購入サイト



<https://www.tiger-shop.jp/>

修理に関するご案内・受付サイト



<https://www.tiger.jp/customer/repair.html>

ホームページアドレス <https://www.tiger.jp/>

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。



表示を正しく  
家電公取協会員

当社は、適正な表示を  
推進しています。



© 2003 TIGER CORPORATION

お求めは当店へ…

このカタログの記載内容は2021年7月現在のものです。