「プラズマクラスター」技術で実証している主な効果

シャープのプラズマクラスター技術は、お客様の「安心・安全」のために、「実証」にこだわってきました。
「快適な空気環境」を世界へ。プラズマクラスターは、これからも進化し続けます。

- 浮遊カビ菌を除菌*1
- 浮遊ウイルスの作用を抑える*2
- 染み付いたタバコのニオイを消臭*3
- 静電気を抑える(除電)*4

●約25m³(約6畳)～約41m³(約10畳)相当の試験空間における約10分～約195分後の効果です。●プラズマクラスターイオン発生機器を用いた実証結果であり、実使用空間での実証結果ではありません。イオン濃度が同等であれば同様の効果が得られると考えられます。●使用場所の状況、使いかたによって効果は異なります。

*1〈浮遊カビ菌〉●試験機関:(一財)石川県予防医学協会●試験方法:約31m³(約8畳相当)の試験空間にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアーサンプラーにて測定。■試験結果:約195分で除去率99%。*2〈浮遊ウイルス〉●試験機関:ベトナム ホーチミン市 パスツール研究所●試験方法:約25m³(約6畳相当)の密閉した試験空間にウイルスを浮遊させ、プラズマクラスターイオンを放出。ウイルスを回収し、空気中のウイルス除去率を測定。●試験対象:浮遊した1種類のウイルス。■試験結果:約83分で99%抑制。*3〈タバコのニオイ〉●試験機関:当社調べ●試験方法:約41m³(約10畳相当)の試験空間にて、タバコのニオイ成分を染み込ませた試験片で、消臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。■試験結果:約80分で気にならないレベルまで消臭。ニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、消臭効果は異なります。*4〈静電気除去〉●試験機関:当社調べ●試験方法:約41m³(約10畳相当)の試験空間において、5kVに帯電させた試験板で、0.5kVまで除電するのに要する時間を測定。■試験結果:約10分後。

別売品

※ 別売品は、商品をお買い上げの販売店でご購入ください。
※ ★印の商品は数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

■加湿器 別売加湿フィルター適合機種一覧表

機　種	フィルター形名	希望小売価格	交換の目安*1
HV-H75E6/H55E6/J75E7/J55E/L75E8/L55E8/P75E9/P55E9	HV-FH7	2,860円(税込)	8シーズン(約48ヵ月)
HV-D70E2/D50E2/E70E3/E50E3/F70E4/F50E4/G70E5/G50E5/S70E2/S50E2/T70E3/T50E3/70E9/70E8/70E7/70E6/70E5J/70E4J/70E1/50E9/50E8/50E7/50E6/50E5J/50E4J/50E1	HV-FY5	2,420円(税込)	8シーズン(約48ヵ月)
HV-70V7C/70V6C/50V7C/50V6C	HV-FP5	2,200円(税込)	1シーズン(約6ヵ月)
HV-D30E2/E30E3/F30E4/G30E5/H30E6/J30E7/L30E8/P30E9/S30E2/T30E3/30E9/30E8/30E7/30E6/30E5J/30E4J/30E1	HV-FY3	2,200円(税込)	8シーズン(約48ヵ月)

■加湿器・加湿セラミックファンヒーター 別売Ag⁺イオンカートリッジ

機　種	形名	希望小売価格	交換の目安*3
[加湿器] HV-D70E2/D50E2/D30E2/E70E3/E50E3/E30E3/F70E4/F50E4/F30E4/G70E5/G50E5/G30E5/H75E6/H55E6/H30E6/J75E7/J55E7/J30E7/L75E8/L55E8/P75E9/P55E9/P30E9/70E1/50E1/30E1	FZ-AG01K1(1個入り)	990円(税込)	約1年
	FZ-AG01K2(2個入り)	1,980円(税込)	
[加湿セラミックファンヒーター] HX-D12E2/E12E3/F12E4/G12E5/H12E6/J12E7/P12E9/12E7/12E1	FZ-AG01K4(4個入り)	3,960円(税込)	

フィルターのお手入れは、商品の取扱説明書でご確認ください。

■加湿セラミックファンヒーター／電気ストーブ類 別売フィルター適合機種一覧表

機　種	フィルター形名	希望小売価格	交換の目安*2
HX-P12E9	HX-FK6	1,540円(税込)	3シーズン(約18ヵ月)
HX-D12E2/E12E3/F12E4/G12E5/H12E6/J12E7/12E9/12E8/12E7/12E6/12E5/12E4/12E3/12E2/12E1/12V7C	HX-FK6 HX-FK5	1,540円(税込)	3シーズン(約18ヵ月)
	★HX-FK4	●代替品としてHX-FK6をお使いください。	
HX-12V6C	HX-FK1	1,320円(税込)	1シーズン(約6ヵ月)

■加湿セラミックファンヒーター／給水ポンプ(形名:252 396 0003)　希望小売価格:990円(税込)

電気暖房器 安全使用の情報
JEMA 人と社会と技術の調和 日本電機工業会

●FZ-AG01K1は加湿空気清浄機用と記載されていますが、加湿器、加湿セラミックファンヒーターにもご使用いただけます。*1 定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの期間。加湿フィルターは1日8時間運転で約6ヵ月の使用を1シーズンとして交換の目安を表記しています。(2週間に1度お手入れした場合)●水質、使用環境によって交換時期は早くなることがあります。*2 定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの期間。加湿フィルターHX-FK6、HX-FK5の交換の目安は、1日8時間運転で約6ヵ月の使用を1シーズンとして計算しています。1日5時間運転で約6ヵ月の使用を1シーズンとして計算した場合は4シーズン(約24ヵ月)になります。HX-FK1は1日5時間運転で約6ヵ月の使用を1シーズンとしております。(2週間に1度お手入れした場合)●水質、使用環境によって交換時期は早くなることがあります。*3 1日平均2.5Lの水を使用した場合(総使用量900L)が交換目安です。水質、使用環境によって交換時期が早くなることがあります。

【全機種共通】●延長コードの使用やタコ足配線はしないでください。●タンクの水は必ず水道水をお使いください。毎日新しい水と入れ替えてください。井戸水や浄水器などの水を使用すると、雑菌が繁殖しやすくなります。●ハイブリッド式／気化式のため、蒸気は見えません。【加湿器】●加湿フィルターで水が気化する時に吸い込んだ空気の熱が奪われるため、吹き出す風の温度は室温より低くなります。【加湿セラミックファンヒーター】●加湿単独運転時は温風が出ることがあります。

商品ご理解のために ●本カタログに掲載の商品は日本国内仕様です。海外では使用できません。■電気代について ●電気代は一般社団法人日本電機工業会の測定法に基づいて計算しています。●電力料金目安単価は、27円/kWh(税込)[2014年4月改定](家電公取協調べ)で計算しています。●使用する時期、部屋などの諸条件による変動があります。■商品ご使用について ●当商品の近くでは、フッ素樹脂やシリコーンを配合した化粧品などは使わないでください。本体内部にフッ素樹脂やシリコーンが付着し、プラズマクラスターイオンが発生しにくくなります。●医療用具ではありません。●工場などの特殊用途には使用しないでください。●微量のオゾンが発生しますが、森林などの自然界に存在するのと同程度の量で、健康に支障はありません。●補修用性能部品の保有期間は、加湿器、加湿セラミックファンヒーターは製品の製造打ち切り後6年です。■カタログについてのご注意 ●製品改良のため、仕様や外観の一部を予告なく変更することがあります。また、本カタログの商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。●本カタログに掲載された機種の中で、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。■<QRコードから誘導されるサイトについてのご注意> ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●電気ストーブ類は燃えやすいものの近くでの使用はおやめください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。●スプレー缶厳禁/温風や暖房機の近くにスプレー缶(ヘアスプレー、スプレーのり、殺虫剤など)を放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発の危険性があります。●ペットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。●トレー(水槽)はこまめに掃除しましょう。掃除しないで、そのまま使用を続けますと汚れや水アカで加湿量が低下したり、カビや雑菌が繁殖して臭いがすることがあります。●低温やけどや熱中症(脱水症状など)を起こすおそれがあります。〈加湿器を除く〉●お手入れの際は必ず差込プラグをコンセントから抜いてください。●水にかけたり、水をかけたりしないでください。ショート、感電の恐れがあります。●長時間、風を体に当てないでください。健康を害することがあります。●可動部へ指などを入れないでください。ケガをする恐れがあります。●石油・ガス器具など燃焼に伴う一酸化炭素などは除去できませんので石油暖房機などのご使用時は適度な換気が必要です。

愛情点検 長年ご使用の製品はこまめな点検を! こんな症状はありませんか?
●スイッチを入れても動かないときがある。●タイマースイッチが途中で止まることがある。●ときどき暖かくならないことがある。●異常に動きが遅かったり不規則。●モーター部分が異常に熱かったり、こげくさいニオイがする。●電源コードやプラグ、コントローラー等が異常に熱くなる。●運転中に異常な音や振動がする。●ブレーカーまたは、ヒューズがたびたび切れる。●コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止 故障や事故の防止のため、スイッチを切り、差込プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店にご相談ください。

プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

●ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとりください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。
■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記お客様ご相談窓口におたずねください。

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に　人に寄り添う、シャープの会員サービス COCORO MEMBERS　今すぐご登録!　https://cocoromembers.jp.sharp/
COCORO STORE シャープのオンラインストア

●お客様ご相談窓口
固定電話からはフリーダイヤル 0120-078-178
携帯電話からはナビダイヤル 0570-550-449
※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405
〈受付時間〉(年末年始を除く)
○月曜日～土曜日:午前9時～午後6時 ○日曜日・祝日:午前9時～午後5時

シャープ株式会社
本　社　〒590-8522
大阪府堺市堺区匠町1番地
https://jp.sharp/

このカタログの内容は、2021年9月現在のものです。
H.40　HV2109E

適正な表示を推進しています　表示を正しく　家電公取協会員

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

FSC www.fsc.org ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C020779

●このカタログは環境に配慮したFSC®認証紙を使用しています。
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

VEGETABLE OIL INK

SHARP

Be Original.

加湿器／電気暖房機 E

カタログ 2021-1号

写真はイメージです。

クオル KUAL

プラズマクラスター 加湿器／電気暖房機

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・別売部品・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。
本カタログの掲載商品は、エディオングループ専用商品です。

加　湿　器　｜加湿｜イオン送風｜

給水も、お手入れもカンタン。

対応機種
HV-P75E9
HV-P55E9

プラズマクラスター
加湿器のご紹介*
動画でチェック!

Plasmacluster
プラズマクラスター7000 *1

水差しなどを使ってラクラク給水

給水トレーにたっぷり給水

どっちも給水は、水位も確認しやすい

水位センサーがトレーの水量を感知
音と光でお知らせ

外からでも水位がひと目でわかる
半透明のトレーを採用

きれいな水と風で清潔なうるおい

(写真はイメージです。)

清潔設計
お手入れしやすい構造でパーツは丸洗いOK

❶抗菌※1加工の操作パネル
❷吹出口　❸給水口
❹抗菌※2・防カビ※3エアフィルター
❺給水カバー
❻抗菌※4・防カビ※5加湿フィルター
フィルター寿命
約8シーズン※6
❼給水トレー

水と風の通り道を分解してお手入れ

内部までしっかり拭ける

クオル KUAL 独自特長

エアコン暖房時など、とくに乾燥した時に
たっぷり加湿運転
通常のおまかせ運転より目標湿度を高く設定し、うるおい空間をつくります

操作パネルは
ブロンズカラー
上質なデザインの操作パネルを採用

きれいな水で加湿

トレーのヌメリやニオイの元となる水中の菌を抑制※7します。

※ HV-P75E9/P55E9のみ（HV-P30E9は同梱しておりません）。別売品は裏表紙をご覧ください。

付属※
Ag+イオンカートリッジ
交換の目安1年に1回※8

◆試験菌液にAg+イオンあり/なしの水を入れて24時間後の生菌数を測定比較



加湿セラミックファンヒーター　｜温風｜加湿｜イオン送風｜　日本製

温もりも、うるおいも。

「しっかり大風量暖房」のご紹介*
動画でチェック!

Plasmacluster
プラズマクラスター7000 *1

大風量で届く足元ロング温風

暖気の上昇を抑えながら、遠くまで温風を届けます。

業界トップクラス*
最大加湿量 約650mL/h（50Hz時）

*日本国内で販売されている加湿機能付き電気温風機において、暖房「強」+加湿運転時。2021年9月1日現在。

(写真はイメージです。)

クオル KUAL 独自特長

❶操作パネルは**ブロンズカラー**
上質なデザインの操作パネルを採用

❷快適な眠りを考えた**おやすみ自動運転**
暖房／加湿を自動制御しながら、就寝時はランプ減光

静音 34dB以下（50Hz時）

しっかり大風量暖房　大風量温風で、パーソナル空間をもっと暖かく

風量 約30%アップ※13

◆温風到達距離 約2倍（当社比）



商品の吹出口前方直線方向に上からサーモピュアカメラで温風温度を測定。室温（25℃）から10℃高い地点（サーモピュア上で35℃の地点）で、HX-P12E9[2021年]210cm、HX-L120[2020年従来機種]102cmを比較。

◆暖房+加湿で体感温度が高まります



NET（net effective temperature）にて算出。NETとは、気温、湿度、気流の3つの因子により計算した体感温度を表す指標。当社にて人体モデルを用いてシミュレーションを行った結果。お部屋の環境条件や使い方、個人差によって異なります。

清潔たっぷり加湿　シャープならではのこだわりで　キレイも続く

最大加湿量 650mL/h

❶水に浸からず汚れがつきにくい
給水ポンプでくみあげた水を加湿フィルターへ。余分な水は加湿トレーに落ちるので、加湿フィルターが浸水せず清潔。

❷お手入れもカンタン

フィルター自動洗浄
フィルターやトレーカバーへの水あか付着や加湿トレーの水濁りも抑える。

取り外して丸洗いも
抗菌※14加湿フィルター　フィルター寿命 約3シーズン※15
加湿トレーカバー
加湿トレー　給水ポンプ

画像はイメージです。

抗菌※16・防カビ※17エアフィルターで温風も清潔

❸キレイな水で加湿
トレーのヌメリやニオイの元となる水中の菌を抑制※7。

別売品　Ag+イオンカートリッジ*
*同梱しておりません。別売品は裏表紙をご覧ください。

NEW ハイブリッド式・ハイパワータイプ
HV-P75E9
オープン価格
加湿量 750mL/h

NEW ハイブリッド式・レギュラータイプ
HV-P55E9
オープン価格
加湿量 550mL/h

-W（ホワイト系／プレミアムホワイト）
HV-P75E9／P55E9共通

エコモード
ヒーターレスで加湿運転。

温度・湿度Wセンサー
室温に合わせて湿度を55～65%に快適制御。

チャイルドロック

コンパクト設計
幅約27cmで、ほぼA4サイズの設置面積。

信頼のS-JET認証取得※9

コンパクトシリーズ
NEW 気化式・パーソナルタイプ
HV-P30E9
オープン価格
加湿量 290mL/h

-W（ホワイト系／プレミアムホワイト）

●抗菌※1加工の操作パネル

クオル KUAL 独自特長
チャイルドロック
操作パネルはブロンズカラー

NEW ハイブリッド式
HX-P12E9 日本製
オープン価格
暖房 1200/1150W（50/60Hz）
加湿量 650/630mL/h（50/60Hz）
-W（ホワイト系／プレミアムホワイト）

抗菌※16・防カビ※17エアフィルター

抗菌※14加湿フィルター

切▶入 連動タイマー
切タイマーと入タイマーを同時に設定可能。

安全設計
- お子さまのいたずらや誤作動を防止 **チャイルドロック**
- 8時間後に自動で運転停止 **切り忘れ防止機能**※18
- 安心の防災対応型 **二重安全転倒OFFスイッチ**※19
- 安全性の高い **ヒーター**※20
- 信頼の **S-JET認証取得**※9

形 名	加湿の適用床面積（目安）		運転モード	消費電力※10（50／60Hz）	1時間あたりの電気代※11（50／60Hz）	加湿量	運転音（50／60Hz）	連続加湿時間	タンク容量	プラズマクラスター適用床面積（目安）	加湿／給水方式	主な機能	外形寸法（幅×奥行×高さ）／質量／電源コード長さ
HV-P75E9	プレハブ洋室	21畳（35m²）	強	335W	約9.0円	750mL/h	41dB	約5.3h	約4.0L	プラズマクラスター7000 約12.5畳※12（約21m²）	●ハイブリッド式 ●どっちも給水（上から給水／トレー給水）	●温度・湿度のWセンサー ●静音運転 ●プラズマクラスター空気浄化運転 ●水位モニター（HV-P75E9／P55E9） ●水切れ検知装置（HV-P30E9） ●湿度表示ランプ ●お手入れランプ ●切タイマー ●フィルター乾燥（HV-P75E9／P55E9） ●転倒自動停止装置（HV-P75E9／P55E9）	272×220×455mm（突起部除く）／約5.2kg／約1.8m
			静音	12W	約0.32円	200mL/h	23dB	約19h					
	木造和室	12.5畳（21m²）	エコ（強）	34W	約0.92円	–	–	–					
HV-P55E9	プレハブ洋室	15畳（25m²）	強	190W	約5.1円	550mL/h	37dB	約7.2h	約4.0L	プラズマクラスター7000 約9畳※12（約15m²）			272×220×455mm（突起部除く）／約5.2kg／約1.8m
			静音	12W	約0.32円	200mL/h	23dB	約19h					
	木造和室	9畳（15m²）	エコ（強）	24W	約0.65円	–	–	–					
HV-P30E9	プレハブ洋室	8畳（14m²）	強	9W	約0.25円	290mL/h	38dB	約8.2h	約2.4L	プラズマクラスター7000 約5畳※12（約8m²）	●気化式 ●タンク式		322×159×316mm／約2.8kg／約1.8m
	木造和室	5畳（8m²）	静音	2.5W	約0.07円	145mL/h	22dB	約16h					

＊QRコードは、スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読みとってください。https://jp.sharp/qr/hv006/（加湿器紹介動画）https://jp.sharp/qr/hv007/（しっかり大風量暖房紹介動画）※1 ●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構 ●試験方法：統一試験方法 JIS Z 2801 ●抗菌方法：キーシート（操作パネル）表面を抗菌インクにて印刷 ■試験結果：99%以上抗菌。※2 ●試験機関：広東省微生物分析検測中心 ●試験方法：GB/T21551.2 ■試験結果：99%以上抗菌。※3 ●試験機関：広東省微生物分析検測中心 ●試験方法：GB/T21551.2 ●防カビ方法：フィルターに防カビ剤を添加。■試験結果：菌糸の発育が認められない。※4 ●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構 ●試験方法：統一試験方法JIS Z 2801 ■試験結果：99%以上抗菌。●抗菌方法：フィルターに抗菌剤を含浸。※5 ●試験機関：（一財）ボーケン品質評価機構 ●試験方法：カビ抵抗性試験JIS Z 2911 ■試験結果：菌糸の発育が認められない。●防カビ方法：フィルターに防カビ剤を含浸。※6 定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの期間。加湿フィルターは1日8時間の使用で約48ヵ月を目安（約6ヵ月の使用を1シーズンとして計算）に交換してください（2週間に1度お手入れした場合）。水質、使用環境によって交換時期は早くなることがあります。※7 ●試験機関：（一財）日本食品分析センター（試験番号：12085530001-01）●試験方法：日本電機工業会自主基準（HD-133）性能評価試験にて実施 ●対象：水中の1種類の菌 ■試験結果：24時間で99%以上抑制。※8 1日あたり2.5Lを使用した場合の目安。水質・使用環境により交換時期が早まる場合があります。また、実使用環境での実証結果ではありません。※9 第三者認証機関によって製品試験及び工場の品質管理の調査が行われている証拠。※10 室温30℃のとき。※11 電力料金目安単価は27円/kWh（税込）[2014年4月改訂]（家電公取協調べ）で算出しています。※12 商品を壁際に置いて、HV-P75E9/P55E9/P30E9は「強」運転時、HX-P12E9は暖房「強」+加湿運転時に部屋中央（床上1.2m）で7000個/cm³のイオンが測定できる床面積の目安です。

暖房の適用床面積（目安）

断熱材	コンクリート住宅	木造住宅
なし	約4.5畳（6.9m²）まで	約3畳（4.9m²）まで
50mm	約8畳（12.9m²）まで	約6畳（8.6m²）まで

1m²当り必要なワット（W）数の計算基準

断熱材	コンクリート住宅	木造住宅
なし	174W	244W
50mm	93W	140W

◆暖房の適用床面積（目安）は、一般社団法人日本電機工業会の統一基準によります。◆室内外温度差15℃以下の地区で、1畳=1.65m²として（50Hzを基準）算出しています。

形 名	加湿の適用床面積（目安）		運転モード	消費電力※10（50／60Hz）	1時間あたりの電気代※11（50／60Hz）	加湿量（50／60Hz）	運転音（50／60Hz）	連続加湿時間（50／60Hz）	タンク容量	タイマー入／切（同時設定可能）	プラズマクラスター適用床面積（目安）	主な機能	外形寸法（幅×奥行×高さ）／質量／電源コード長さ
HX-P12E9	プレハブ洋室	18畳（30m²）	強	1200W／1150W	約32円／約31円	–	38dB／37dB	–	約3.1L	入タイマー 6／7／8h 切タイマー 1／2h	プラズマクラスター7000 約6畳※12（約10m²）	●プラズマクラスター空気浄化運転 ●フィルター自動洗浄 ●ハイブリッド加湿 ●暖房／加湿 自動運転 ●温度・湿度のWセンサー ●切入タイマー ●上下ルーバー ●転倒自動停止装置 ●切り忘れ防止機能※18	420×175×420mm／約5.5kg／約1.8m
			強+加湿			650mL/h／630mL/h	39dB／38dB	約4.8h／約4.9h					
	木造和室	11畳（18m²）	弱	620W／610W	約17円／約16円	–	33dB／32dB	–					
			弱+加湿			250mL/h／240mL/h	34dB／33dB	約12h／約13h					
			加湿	570W／560W	約15円／約15円	460mL/h／440mL/h		約6.7h／約7.0h					

※13 当社調べ。「強」運転モードで試験。HX-L120[2020年従来機種]の風量絶対値が0.73m³/分／0.68m³/分（50/60Hz）であったのに対し、HX-P12E9[2021年]の風量絶対値は0.95m³/分／0.91m³/分（50/60Hz）。※14 ●試験機関：（一財）日本食品分析センター ●試験方法：統一試験方法JIS L 1902 ■試験結果：99%以上抗菌。●抗菌方法：フィルターに抗菌剤を含浸。※15 定格加湿能力に対し加湿能力が50%に落ちるまでの期間。加湿フィルターは1日8時間の使用で約18ヵ月を目安（約6ヵ月の使用を1シーズンとして計算）に交換してください（2週間に1度お手入れした場合）。水質、使用環境によって交換時期は早くなることがあります。※16 ●試験機関：広東省微生物分析検測中心 ●試験方法：統一試験JIS Z 2801 ●抗菌方法：フィルターに抗菌剤を添加。■試験結果：99%以上抗菌。※17 ●試験機関：広東省微生物分析検測中心 ●試験方法：カビ抵抗性試験JIS Z 2911 ●防カビ方法：フィルターに防カビ剤を添加。■試験結果：菌糸の発育が認められない。※18 運転中、8時間操作がないと自動的に停止します。空気浄化運転時は、連続運転になります。※19 本体が倒れたり、傾くと通電を停止します。押し棒式と違い、本体内蔵式なので倒れた後に製品を起こして運転ボタンを押さない限り再通電することはありません。※20 セラミックヒーターは自己温度制御作用により、赤熱状態や温度の上がりすぎがなく、安定した温度を保ちます。◆加湿の適用床面積（目安）は日本電機工業会規格（JEM1426）に基づき、プレハブ住宅洋室の場合を最大適用床面積とし、木造和室の場合を最小適用床面積としたものです。ただし、壁・床の材質、部屋の構造、使用暖房器具などによって適用床面積は異なりますので、販売店にご相談ください。◆加湿量は日本電機工業会規格（JEM1426）に基づき、ハイブリッド式・ヒーターレス気化式の場合は20℃・30%のときです。ハイブリッド式・ヒーターレス気化式は、室内の温度・湿度によって加湿量が変化します。雨の日など湿度の高いときや室内の温度が低いときは水が気化しにくいため、加湿量は減少します。