

くらしを、新しい角度から。



お客様の、こんなものがあつたらいいなに応えて。
エディオンが、新しい視点で考えた暮らしの道具。
それが e angle <イーアングル>です。

e angle Product

導光板パネルスタンド

機能美LEDスタンド。



S(シルバー)

B(ブラック)

導光板パネルスタンドANG-DL-A7(S/B)

くらしごこちを変える、あたらしいエディオンのカタチ

simple, solid, and friendly 機能美LEDスタンド

自然の光に、限りなく近く。

より自然光に近い色が表現できる
「ペインティングモード」を搭載。
高い演色性を実現しました。



一般的な LED(Ra 80)

※演色性…自然光に当たった時と比べて照明で照らしたときにどの程度再現しているかを示す指標。
Ra100(最大値)は自然光が当たったときと同様の色の見え方を意味します。




演色
Ra92

多重影ちらつきを抑えた、優しい光。

面発光する導光板式パネルライトを採用。多重影を軽減し、長時間の使用でもストレスを感じにくく、ブルーライトもカットします。



導光板不採用



導光板採用LED



S:シルバー

B:ブラック

光を自由にコントロール。

3モードの調色と、無段階の調光機能の組み合わせで、目に優しい明るさを調節できます。



読書モード
照度が高い、
読書などに適した
明かり



PCモード
PCなどの
作業に適した
明かり



ペインティング
モード
色の再現性が高い
明かり



PCモード



読書モード



ベッドサイドでのご使用、
お部屋の雰囲気作りに。

2モード調光のナイトライトを背面に配置しており、ベッドサイドでのご使用にも最適です。

導光板パネルスタンド オープン価格

ANG-DL-A7-S シルバー JANコード 4589655288118

JIS規格 A型相当 -B ブラック JANコード 4589655288125

電源	入力	出力	明るさのめやす
専用ACアダプター 外形寸法(mm)	AC100V:50/60Hz 使用温度範囲	DC12V:1A 消費電力	最大335lm 質量
W150×D150×H450	5°C~35°C(結露無きこと)	8.5W	約830g



安全に関するご注意

- このカタログに記載の商品は国内一般家庭用です。海外ではご使用になられません。
- 照明器具には寿命があります。周囲温度が高い場合や、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。

おとりり

- ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- 商品には使用用途や場所などを限定するもの、定期点検を必要とするものがありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。
- 商品には保証書を添付しております。
- 商品保証については販売店の保証内容をご確認ください。
- 本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本製品の補修用性能部品の保有期間は製造終了後6年間です。
- 印刷物と実際の商品とは多少色味が異なる場合があります。
- 写真・イラストはイメージです。

ご相談窓口/商品に関するお問い合わせ

■エディオンお客様相談センター
営業日:月曜日～金曜日(土日祝・年末年始除く)
受付時間:9:30～18:30



0570-07-0557 有料

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 大阪三井物産ビル

- お電話番号は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
- 所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2018年10月時点)

お求めは当店で。



e angle(イーアングル)はエディオンのプライベート商品です。

製造元／株式会社エディオン 〒530-0005大阪府大阪市北区中之島二丁目3番33号 大阪三井物産ビル

e angleについての詳しい情報は
こちらからご覧いただけます。



EDION
エディオン
100ポイント

このカタログの記載内容は2018年10月29日現在のものです。⑩

E70001